

## Fisheye Series P520-Spezifikationen

	Modell	Fisheye Series P520
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2,5" CMOS Sensor
	Videauflösung	Standard: 2560 x 2560 (6,5 Megapixel)@25FPS
	Objektiv	f=1,98mm F=2,0
	Videokomprimierung	H.265
	Blickwinkel	horizontal: 180° ; vertikal: 180° ; diagonal: 180°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 8 Meter (26 ft); LED: 3 Stk./850nm
<b>Strom</b>	Audio	Zwei-Wege-Audio
	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
<b>Schnittstelle</b>	DC Strom	DC 12,0 V= 1 A, < 12 W
	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps; RJ45
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
<b>Software-Funktionen</b>	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps)
		Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 4096 Kbps -8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps)
		Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	Bewegungserkennung; Personenerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)	
<b>Arbeitsumgebung</b>	Arbeitet mit	Google Assistant
	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
	Dimensionen	Ø126x49,2mm
	Gewicht	293g
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>