

Wichtigste Eigenschaften

- SuperClear® IPS-Panel mit QHD-Auflösung 2560 X 1440
- Variable Bildwiederholfrequenz von 100 Hz für flüssige Bilder
- HDMI- und DisplayPort-Eingänge für einfache Konnektivität
- Schmäler Rahmen mit zwei 2,5-W-Lautsprechern
- Ergonomische Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellmöglichkeiten



Produktübersicht

Der ViewSonic VG2709-2K-MHD-2 ist ein 27-Zoll-QHD-Monitor mit HDMI- und DisplayPort-Eingängen, ideal für den Einsatz in Unternehmen oder im Homeoffice. Dank variabler Bildwiederholfrequenz, Eye-Care-Technologie und optimierten ViewMode-Voreinstellungen sorgt der Monitor für eine flüssige, angenehme Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Mit einer VESA-kompatiblen Halterung und niedrigem Energieverbrauch unterstützt er nahtloses, ergonomisches Multitasking.



1. Menu Control Panel
2. VESA Compatible(Wall Mount 75 x 75 mm)
3. HDMI*2
4. Display Port
5. Audio Out
6. AC in
7. Speaker

DISPLAY

Bilddiagonale:	27
Sichtbare Fläche:	27
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	2560 x 1440
Auflösung Typ:	QHD (Quad HD)
Statischer Kontrast:	1.000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	350 cd/m ² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit true
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	4ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	4ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholfrequenz (Hz):	100
Technologie für variable Bildwiederholfrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 83% size (Typ) sRGB: 117% size / 99% coverage (Typ)
Pixelgröße:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	2560x1440
Mac® Auflösung (max):	2560x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	2560x1440

ANSCHLÜSSE

3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.0:	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2.5Watts x2
-----------------------	-------------

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	18W
Eco Mode (optimized):	22W
Verbrauch (typisch):	23W
Verbrauch(max):	30W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal Power Supply

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
Cable Organization:	Yes

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Bildschirmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	30 ~ 150KHz
Frequenz Vertikal:	48 ~ 100Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
---------------------------	--

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit (mm):	130
Schwenken:	360°
Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 28°
Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	14.8
Netto ohne Standfuss (lbs):	10.1
Brutto(lbs):	17.9

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	6.7
Netto ohne Standfuss (kg):	4.6
Brutto (kg):	8.1

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	30.5 x 18.3 x 5.5
Physikalisch (in.):	24.17 x 16.06~21.18 x 9.18
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.17 x 14.4 x 2.08

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	775 x 465 x 140
Physikalisch (mm):	613.8 x 408~538 x 233.18
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	613.8 x 365.87 x 52.8

ALLGEMEIN

Normen:	Energy Star, EPEAT, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO
VERPACKUNGSINHALT:	VG2709-2K-MHD-2 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT