

Wichtigste Eigenschaften

- Integrierte USB-C-Workstation bietet audiovisuelle- und Datenübertragung sowie eine Stromversorgung von bis zu 65 W
- USB 3.2-Hub mit 1x Upstream- und 2x Downstream-Anschlüssen sowie HDMI- und DisplayPort-Eingängen für unkomplizierte Konnektivität
- Das SuperClear® IPS-Panel mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz sorgt für flüssige und klare Bilder.
- Fortschrittliche Ergonomie mit Neigung, Höhenverstellung, Schwenkung und Drehung
- TCO, EnergyStar & EPEAT Silver zertifiziert für Nachhaltigkeit



Produktübersicht

Der ViewSonic VG2409-MHDU-2 ist ein 24-Zoll-Full-HD-Monitor, ideal für den geschäftlichen und privaten Gebrauch. Er bietet einen USB 3.2-Hub mit einem Upstream- und zwei Downstream-Anschlüssen sowie HDMI, DisplayPort und DisplayPort-Ausgang. Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit nur einem Kabel, das audiovisuelle und Datenübertragung sowie 65W Stromversorgung bietet. Die variable Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, die Eye ProTech-Technologie und mehrere ViewMode-Voreinstellungen gewährleisten eine herausragende Bildschirmleistung und eine flüssige Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und genießen Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf einem einzigen Bildschirm. Dank der VESA-kompatiblen Halterung lässt sich der Monitor flexibel anpassen, während der geringe Energieverbrauch für eine umweltfreundliche und effiziente Nutzung sorgt.



1. Menu Control Panel
2. Power In
3. VESA Compatible/Wall Mount 100 x 100 mm)
4. HDMI
5. Display Port
6. USB Type-C
7. USB Type-B Upstream
8. USB Type-A Downstream*2
9. Audio Out
10. Speakers

DISPLAY

Bilddiagonale:	24
Sichtbare Fläche:	23.8
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	1920 x 1080
Auflösung Typ:	FHD (Full HD)
Statischer Kontrast:	1,300:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	350 cd/m ² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	4ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	4ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholffrequenz (Hz):	100
Technologie für variable Bildwiederholffrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Pixelgröße:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	1920x1080
Mac® Auflösung (max):	1920x1080
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	1920x1080

ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Type A Down Stream:	2
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1 (65W power charger)
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2.5Watts x2
-----------------------	-------------

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	18W
Eco Mode (optimized):	20W
Verbrauch (typisch):	22W
Verbrauch(max):	24W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal Power Supply

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
Cable Organization:	Yes

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Bildschirmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	30 ~ 125KHz
Frequenz Vertikal:	48 ~ 100Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C
---------------------------	---

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit (mm):	130
Schwenken:	360°
Neigung (Vor/Zurück):	-3.5° / 28°
Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	12.3
Netto ohne Standfuss (lbs):	7.7
Brutto(lbs):	15.9

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	5.6
Netto ohne Standfuss (kg):	3.5
Brutto (kg):	7.2

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	24.5 x 20.5 x 5.7
Physikalisch (in.):	21.25 x 15.35~20.47 x 9.18
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	21.25 x 12.72 x 2

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	622 x 520 x 144
Physikalisch (mm):	539.7 x 389.89~519.89 x 233.29
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	539.7 x 323.18 x 50.9

ALLGEMEIN

Normen:	Energy Star, EPEAT, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO
VERPACKUNGSINHALT:	VG2409-MH DU-2 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT