


E Series E560

Smarte 4K 8MP PTZ Wi-Fi 6 Kamera mit Auto-Tracking

- 4K 8MP Ultra HD
- 2,4/5 GHz Dualband-WLAN
- 355° Pan, 50° Tilt & 3X optischer Zoom

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor
Videoauflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 20 fps
Objektiv	f=2,8 - 8 mm, Max: F1,6
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal: 94°-50° • Vertikal: 53°-30°
Tag & Nacht	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (40 ft) (LED: 12 Stk./1,6W/850 nm)
Farbige Nachtsicht	Spotlight: 4 Stk./2,7 W/6500 K/180 Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
DC Strom	DC 12,0 V  1 A, < 12 W
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang

System	Reset-Taste
Ethernet	1 × 10 M/100 Mbps; RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT-Winkel (max.)	Schwenk: 355°, Neige: 0° - 50°
Auto-Tracking	Unterstützt
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11a/ac/ax/ b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Software & Funktion	
Bildfrequenz	<ul style="list-style-type: none"> • Mainstream: 2 fps - 25 fps (Standard: 20 fps) • Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
Bitrate	<ul style="list-style-type: none"> • Mainstream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 5120 Kbps) • Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Browser	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)

Funktioniert mit	Google Assistant
Arbeitsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP64
Größe & Gewicht	
Größe	Φ 85 x 118 mm
Gewicht	415 g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

www.reolink.com