

DIGITUS® Line-Interactive USV, 2000VA/1200W



✓ 4x Schutzkontaktsteckdosen

✓ 2-6 ms Transferzeit(10 ms max.)

✓ Kompakte Größe

✓ Backup Zeit 10-12 mins

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Line-Interactive USV, 2000VA/1200W, 12V/9Ah x 2 Batterie, 4x Schutzkontaktsteckdosen, LCD-Display

Features

- Exzellente Microprozessorsteuerung garantiert hohe Zuverlässigkeit im Falle eines Stromausfalls
- Automatischer Neustart während die Spannung wiederhergestellt wird
- Kaltstartfunktion
- Anschluss: 4x Schutzkontaktsteckdosen, 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Typ B
- Eingangsspannung: 230 VAC
- Spannungsbereich: 162-290 VAC
- Frequenzbereich: 50-60 Hz (auto sensing)
- Ausgangsspannung: 230 VAC ± 10%
- Wechselstromregulation (Batterimodus): 10%
- Kapazität: 2000 VA/1200 W
- Frequenzbereich (Batterimodus): 50 Hz ± 1%
- Typische Transferzeit: 2-6 ms
- Wellenform (Batterimodus): Simulierte Sinuswelle
- Batterie: 12V/9Ah x2
- Typische Aufladezeit: 6-8 Stunden zur Wiederherstellung von 90% der Kapazität
- Alarmsounds: Batterimodus (ertönt alle 10 Sekunden), niedriger Batteriestatus (ertönt jede Sekunde), Überlast (ertönt t alle 0,5 Sekunden), Fehler (ertönt durchgängig)
- Geräuschpegel: unter 40 dB
- Mit Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz
- Abwärts-/Aufwärtswandler zur Stabilisierung der Spannung
- Abmessungen (H x B x T): 198 x 158 x 380 mm
- Gewicht: 10,5 kg

Produktübersicht

Die DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen kommen mit einer kompakten Größe und einer exzellenten Mikroprozessor-Kontrolle, welche eine hohe Verlässlichkeit garantiert. Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung bieten sie eine hohe Performance und Sicherheit für Ihre Geschäfts- und Büro-Computersysteme gegen Datenverlust und Schäden. Features wie z.B. der Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz, eine Kaltstartfunktion und Energiespareigenschaften sowie ein akustisches Alarmsystem, sind nur einige Vorteile der DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen.

Artikelnummer Information

DIGITUS® Line-Interactive USV, LED-Display

DN-170063 DIGITUS® Line-Interactive USV, 600VA/360W, 12V/7Ah x 1 Batterie,
2x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, RJ-11, LED-Display

DIGITUS® Line-Interactive USV, LCD-Display

DN-170074 DIGITUS® Line-Interactive USV, 1000VA/600W, 12V/7Ah x 2 Batterie,
4x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, USB, RS232, RJ11/RJ45, LCD-Display

DN-170075 DIGITUS® Line-Interactive USV, 1500VA/900W, 12V/9Ah x 2 Batterie,
4x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, USB, RS232, RJ-11/45, LCD-Display

DN-170076 DIGITUS® Line-Interactive USV, 2000VA/1200W, 12V/9Ah x 2 Batterie,
4x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, USB, RS232, RJ-11/45, LCD-Display

Produktbilder

