

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 2 USB-Anschlüsse, schwarz, 230 V, Deutschland

PME1WU2B-GR

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung 220 V
230 V
240 V

Anschlussart der Eingänge Schuko CEE 7/7-polig

Geliefertes Zubehör Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe Schwarz

Höhe 9,32 cm

Breite 6,31 cm

Tiefe 4 cm

Produktgewicht 0,13 kg

Montagepräferenz No preference

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Eingang

Eingangsleistung 4000 W

Netzwerkfrequenz 50/60 Hz

Max. Eingangsstrom 16 A

Ausgang

Anzahl der Steckdosen 1

Standardabweichung des Ausgangs Schuko CEE 7

Konformität

Produktzertifizierungen CE

Beschriftung CE-Kennzeichnung

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Reaktionszeit	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	45 dB
Spitzenstrom	15 kANormalmodus
Anstieg der Energiemenge	680 J

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	9 cm
VPE 1 Länge	10 cm
VPE 1 Gewicht	0,171 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	14 cm
VPE 2 Breite	29 cm
VPE 2 Länge	29 cm
VPE 2 Gewicht	2,386 kg
SCC14	10731304347016

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)