



## APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, 4 Schuko outlets

**BX950MI-GR**

Rufen Sie für weitere Informationen 0800 101 0067

### Ausgang

<b>Ausgangsleistungskapazität</b>	520 Watt / 950VA
<b>Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)</b>	520 Watt / 950VA
<b>Nominelle Ausgangsspannung</b>	230V
<b>Ausgangsfrequenz (netzsynchron)</b>	50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisiert
<b>Topologie</b>	Line interactive
<b>Art der Wellenform</b>	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
<b>Transfer Time</b>	6 ms typical : 10 ms maximum

### Eingang


<b>Nominelle Eingangsspannung</b>	230V
<b>Eingangsfrequenz</b>	50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
<b>Eingangsanschlußart</b>	Schuko
<b>Kabellänge</b>	1.2Meter
<b>Eingangsspannungsbereich für den Netzbetrieb</b>	140–300V
<b>Anzahl der Versorgungsleitungen</b>	1
<b>Eingangsleistungsfaktor bei Vollast</b>	0.54

### Batterien und Überbrückungszeit

<b>Batterietyp</b>	Bleisäurebatterie
<b>Typische Aufladezeit</b>	8Stunde(n)
<b>Nominale Batteriespannung</b>	12 V

**Haftungsausschluss:** Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.

### Batterien und Überbrückungszeit

Austauschbatterie	<a href="#">RBC17</a> 
Erwartete Batteriebensdauer (in Jahren)	3 - 5
Battery Volt Amp Stunde Kapazität	108
Runtime	View Runtime Graph (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website)
Effizienz	View Efficiency Graph (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website)

### Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)	USB
Steuerkonsole	LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel	Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie

### Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	273Joule
Data Line Protection	RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet-Schutz

### Abmessungen

Maximale Höhe	160mm, 16.0cm
Maximale Breite	120mm, 12.0cm
Maximale Tiefe	355mm, 35.5cm
Nettogewicht	6.1kg
Versandgewicht	6.6kg
Höhe für Versand	250mm, 25.0cm
Breite für Versand	197mm, 19.7cm
Tiefe für Versand	430mm, 43.0cm
Farbe	Schwarz
SCC Codes	10731304410857

### Umgebung

Betriebstemperaturbereich	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

**Haftungsausschluss:** Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.

## Technische Spezifikationen

APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, 4 Schuko outlets | BX950MI-GR | Heruntergeladen am 01/25/2022 (EST)



Umgebung	
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation	0 - 3000Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation	0 - 3000Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche	40.0dBA
Schutzklasse	IP20

Conformance	
Begutachtung	CB , CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Equipment protection policy	Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro

Nachhaltiger Offer Status	
RoHS	Konform

**Haftungsausschluss:** Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.