


Bild		
Modell	Reolink Atlas Serie B660	
Video und Audio	Bildsensor	1/1,8-Zoll-CMOS-Sensor
	Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel)
	Linse	f=4mm, behoben
	Videokomprimierung	H.264/H.265
	Sichtfeld	Diagonale: 110°
		Horizontal: 90°
		Vertikal: 50°
	Infrarot-Nachtsicht	NEIN
	Farbnachtsicht	JA
Bildrate	Haupt-/Substream: 10fps – 15fps	
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Strombedarf	Batteriekapazität	3,6 V 20000 mAh wiederaufladbarer Akku (Die Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und Temperatur.)
	Leistungskapazität	72 Wh
	Solar	Reolink Solarpanel 2 (6W)
Schwenken und Neigen	PT-Winkel (max.)	Schwenken: 355°, Neigen: 90°
	Automatisches Tracking	JA
Bluetooth	Bluetooth-Standard	Bluetooth V5.0
Schnittstelle	Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss (*Unterstützt nur USB-A-zu-USB-C-Kabel.)
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt max. 512 GB microSD-Karte
	Reset-Taste	JA
	Audio-Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
W-lan	Drahtloser Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
	Wireless-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Software	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
	Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Haupt- und 10 Nebenstreams)
Besonderes Merkmal	Vorabufnahme	Vorabufnahme in 10 s, 5 fps standardmäßig, 10 fps einstellbar
Andere Eigenschaften	Smart Alarm	PIR-Erkennung, Bewegungserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Tiererkennung
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10 m (33 Fuß)
	PIR-Erkennungswinkel	100° horizontal
	Aufnahmemodi	Bewegungsaufzeichnung, Zeitplanaufzeichnung, 24/4-Aufzeichnung
	Zeitraffer	JA
	Smart Home-Kompatibilität	Google Assistant
	Home Hub-Kompatibilität	JA
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud (in ausgewählten Ländern verfügbar)
Arbeitsumfeld	Betriebstemperatur	-10°C..55°C
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % bis 85 %
	Wetterfest	IP65
Mechanisch	Maße	178*151*102 mm
	Gewicht	853 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Support finden Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/ .
Modell	Reolink Solarpanel 3	
Mechanisch	Maße	310 x 204 x 3,6 (mm)
	Kabellänge	4 Meter
	Gewicht	590 g
	Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss
Elektrische Parameter	Max. Spannung	6,4 V
	Max. Strom	1,9 A
	Max. Leistung	12W
Arbeitsumfeld	Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
	Wetterfest	IP65
Andere	Verlängerungskabel unterstützt	Maximal 2 Verlängerungskabel (USB-C)