

# DIGITUS USB-C™ - HDMI® Video-Adapterkabel, UHD 4K / 30 Hz

DA-70821 EAN 4016032465072





#### USB-C - HDMI Adapter, 1,8 m 4K/30Hz, schwarz, Metallgehäuse

Das USB-C™ auf HDMI®-Adapterkabel von DIGITUS® ermöglicht es Ihnen, am USB-C™ Anschluss an Ihrem Notebook oder Tablet einen Monitor, Beamer oder TV-Gerät anzuschliessen. Es sind keine zusätzlichen Adapter notwendig. Je nach Quellgerät unterstützt dieses Kabel Auflösungen von bis zu 4K / 30 Hz inkl. 3D und ARC Unterstützung. Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps sowie die USB 3.1 Features werden von diesem Kabel ebenfalls unterstützt. Sparen Sie sich zusätzliche Adapter oder Konverter und nutzen das DIGITUS® Adapterkabel USB-C™ auf HDMI®.

## Gibt über die USB-C™ Schnittstelle ein HDMI® Signal in UHD 4K aus

- Unterstützte Auflösung: 4K /30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@120Hz, 720p, 480p
- Datentransferrate: 5 Gbps
- Chipsatz: Realtek-RTD2171U
- USB-Version 3.1 Gen 1
- Unterstützt 4K 3D, Full HD 3D HFR
- Unterstützt ARC
- Unterstützt YUV 4:4:4
- Unterstützt HDCP 2.0
- Unterstützt HDMI 1.4b
- Unterstützte Farbtiefe: 12 Bit
- Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
- Unterstützt Multi Stream Audio/VideoUnterstützt 21:9 Cinemascope
- Unterstützt 32 Kanal Audio
- Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
- Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream

- Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
- Unterstützt DVD-Audio
- Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
- Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
- Unterstützt DVI Version 1.0
- · Latenz: Zero frame delay
- Leistungsaufnahmen: 250 mW max.
- Kompatible Betriebssysteme: Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
- Betriebsfeuchtigkeit: 20% 80% RH
- Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
- Länge: 1,8 m
- Kabelmantel: PVC
- Steckergehäuse: Aluminium
- Abmessungen: L 46 x 37,6 B x H 13,2 mm
- Gewicht: 62 g
- Herstellerhinweise:
- · Herstellerhinweise:
- Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort™ Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter/Konverter kompatibel zu sein.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
- USB-C Produkte: ja
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker

### Lieferumfang

• USB-C™ - HDMI® Video-Adapterkabel, UHD 4K / 30 Hz

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	7,50	38,10	30,20	31,10	35.784,30
Innen-VPE	10	0,94	22,50	15,00	15,00	5.062,50
Einzel-VPE	1	0,09	22,50	15,00	1,50	506,25
Netto einzeln ohne VP	1	0,07	22,50	15,00	1,50	506,25



## Weitere Anwendungsbilder:













