

## Hauptmerkmale

Bauart	80-Pin OPS PC nach Intel Standard
CPU	Intel 12. Gen. i7-1260P
Arbeitsspeicher	16 GB DDR4
SSD	256 GB SSD
Grafikeinheit	Intel® Iris Xe Grafik
Max. Auflösung	7680x4320@60Hz
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 Bit
Software	myViewBoard, Adobe Reader, BIOS Winflash tool FinchGuard (Watch Dog)



## Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VPC37-W53-G1 OPS-PC bietet intelligente Whiteboard- und Besprechungsraumfunktionen für interaktive ViewSonic Viewboard®-Displays. Dieses OPS-PC-Modul lässt sich problemlos an kompatible Displays anschließen und unterstützt hochauflösende Audio- und Videoaufnahmen. Mit einem leistungsstarken 12. Gen. Intel® i7-Prozessor, 16 GB RAM und einer schnellen SSD bietet er die Rechenleistung, die für schnelllebige Bildungs- oder Unternehmensumgebungen erforderlich ist. Flexible Konnektivitätsoptionen umfassen DisplayPort, HDMI-, USB-C, USB 3.2-Anschlüsse, Giga LAN RJ45 sowie integriertes WiFi 6 und Bluetooth 5.1.

## Technische Daten

<b>Kompatibel zu folgenden Serien</b>	IFP30, IFP32, IFP52, IFP62, IFP9850-4, IFP50-5, CDE20 (65"-86"), CDE30 (65"-98")
<b>CPU</b>	Intel® Core™ i7-1260P 2,1GHz Turbo boost 4,7GHz
<b>Grafik</b>	Integrierte Intel® Iris Xe-Grafik Verfügbare Grafikspeicher insgesamt: 32 GB. Maximale Auflösung bis zu 7680x4320@60Hz (DP)
<b>Arbeitsspeicher</b>	260-pin DDR4 SO-DIMM x 2 16GB DDR4 x1 (eine Bank ist noch frei)
<b>Betriebssystem</b>	Windows 11 Pro 64 bit
<b>HDD</b>	256GB SSD
<b>HDD-Interface</b>	PCIe und SATA 3
<b>MIC(Microphone) In</b>	x1
<b>DisplayPort out</b>	x1 (1.4 - 7860x4320@60Hz)
<b>HDMI out</b>	x1 (2.0 - 3840x2160@60Hz)
<b>Audio out</b>	x1 Line Out (HD Audio, Cmedia HS-100B )
<b>LAN (RJ45)</b>	1 x (10/100/1000 MBit)
<b>Wireless / Bluetooth</b>	Intel® Wi-Fi 6 AX200 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2T2R + BT5.1
<b>USB Type A</b>	4x USB 3.2
<b>USB Type C</b>	1x (USB3.2 Gen.1 ohne Power Delivery)
<b>Video Formate:</b>	ASF, WMA, WMV, WM, ASX, WAX, WVX , WMX, WPL, WMD, AVI, MPG, MPEG, M1V, MP2, MP3, MPA, MPE, M3U

<b>Bild Formate</b>	Container: JPG, JPEG, JPE, JFIF, BMP, , DIB, PNG, GIF, TIF, TIFF
<b>Audio Codecs</b>	Container: MID, MIDI, RMI, AIF, AIFC, AIFF, WAV, CDA
<b>Vorinstallierte Software</b>	myViewBoard für Windows Adobe Reader BIOS Winflash tool FinchGuard (Watch Dog)
<b>Eingangsspannung</b>	DC in +12V~+19V / 8A
<b>Energieverbrauch</b>	96W (max.)
<b>Betriebstemperatur</b>	-5°C ~ 45°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	10% ~ 90% nicht kondensierend.
<b>Abmessungen Gerät</b>	202 x 122,6 x 30 mm
<b>Abmessungen Verpackung</b>	254 x 196 x 77 mm
<b>Gewicht Gerät</b>	0,6 Kg
<b>Versandgewicht</b>	0,97 Kg
<b>Zertifizierungen</b>	cTUVus, FCC, FCC ID, IC ID, CE, RED, CB, BSMI, NCC, RoHS, ErP, REACH, WEEE
<b>Verpackungsinhalt</b>	1. VPC37-W53-G1 2. Kurzanleitung
<b>EAN Code</b>	076690702389 3
<b>Garantie</b>	3 Jahre Vorab-Austauschservice