

**Reolink**

## Argus Serie B330 mit Solarpanel Lite

**Bild**

<b>Modell</b>	Name	Argus Serie B330	
<b>Kategorien</b>	<b>Parameter</b>	<b>Inhalt</b>	
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2,7"	
	Auflösung	2880 x 1616 @ 15 fps	
	Linse	2,8 mm / F1.6 IR-Sperrfilter	
	Videokomprimierung	H.264/H.265	
	Sichtfeld	Diagonale	132°
		Horizontal	110°
		Vertikal	58°
Infrarot-Nachtsichtgerät	6 Stück, 850 nm		
Farbnachtsicht	2 Stück, 6500K		
Audio	Zwei-Wege-Audio		
<b>Leistungsbedarf</b>	Batteriekapazität	5200-mAh-Akku	
	Solar	Reolink Solar Panel Lite (2W)	
<b>PT</b>	Automatische Verfolgung	NEIN	
<b>Schnittstelle</b>	Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss (*Unterstützt sowohl USB-A-zu-USB-C- als auch USB-C-zu-USB-C-Kabel.)	
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt microSD-Karten bis zu 512 GB	
	Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher	
<b>W-lan</b>	Drahtlosstandard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz	
	Drahtlose Sicherheit	WPA/WPA2	
<b>Software</b>	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, macOS; Smartphone: iOS, Android	
	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, SMTP, NTP, P2P	
<b>Weitere Merkmale</b>	Intelligenter Alarm	PIR-Sensor, Bewegungserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Tiererkennung	
	PIR-Erfassungsdistanz	Verstellbar, bis zu 10 m (33 Fuß)	
	PIR-Erfassungswinkel	120° horizontal	
	Aufnahmemodi	Bewegungsaufzeichnung	
	Zeitraffer	JA	
	Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant, Alexa	
	Home Hub-Kompatibilität	JA	
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)	
<b>Arbeitsumgebung</b>	Betriebstemperatur	-20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)	
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % ~ 85 %	
	Wetterfest	IP67	
<b>Mechanisch</b>	Abmessungen	67,6 x 56 x 90,5 mm	
	Gewicht	218 g(Die Halterung ist nicht enthalten.)	
<b>Modell</b>	Name	Reolink Solar Panel Lite	
<b>Größe und Gewicht</b>	Abmessungen	110,6 x 93,1 x 11 (mm)	
	Kabellänge	270 mm	
	Gewicht	79 g	
	Schnittstelle	USB-Typ-C-Anschluss	
<b>Elektrische Parameter</b>	Standardbetriebsspannung	5,4 V ±5 %	
	Standardbetriebsstrom	375 mA ±5 %	
	Ausgangsleistung	≥1,9W	
<b>Andere</b>	Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (-14°F bis 131°F)	
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 % bis 90 %	
	Wasserdicht	IP65	
	Verlängerungskabel unterstützt	Maximal 2 Verlängerungskabel (USB-C)	
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	<a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">Zwei Jahre eingeschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/.</a>	