




PIC

**Reolink D340B**

Video & Audio	Bildsensor	1/3,11" CMOS-Sensor
	Auflösung	2048x2048 (4 Megapixel) bei 15 Bildern/Sek.
	Videokomprimierung	H.264/H.265
	Bildfrequenz	Mainstream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps)Substream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 4096Kbps (Standard: 2048Kbps)Substream: 64Kbps - 672Kbps (Standard: 672Kbps)
	Objektiv	f=1,2mm F=1,8; Festbrennweite
	Sichtfeld	Horizontal: 150°Vertikal: 150°Diagonal: 180°
	Audio	Zwei-Wege-Audio, Rauschunterdrückung, Echounterdrückung
Stromversorgung	Akku	7000mAh wiederaufladbarer Akku (Die Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und Temperatur.)
	Festverdrahtung	8-24V AC, 24V DC
Schnittstelle	Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt Max. 256GB microSD-Karte
	Reset/Netzschalter	Ja
	Audio Eingang/Ausgang	Eingebaute 2 Mikrofone & ein Lautsprecher
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2
Software	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Weitere Funktionen	Smarte Alarmer	Bewegungserkennung, Personen-/Fahrzeug-/Paketerkennung, Benachrichtigung des Besuchs
	Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsausgelöste Aufzeichnung
	Smart Home Kompatibilität	Google Assistant
	Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (in ausgewählten Ländern verfügbar)
	Rich-Benachrichtigung	Ja
	Schnellantworten	Ja
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur	-10°C~+50°C (14°F~131°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 90%
	Wetterbeständigkeit	IP65 zertifiziert
Größe & Gewicht	Größe	160,0 x 48,0 x 29,5 mm
	Gewicht	231g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	Eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Picture		
Modell	Reolink Chime	
Allgemein	Version	
	Frequenz	86
	Eligang	100-240V
	Modulationsmodus	
	Ton- und Lichtreaktion	Ja (Musik, L
	Volumen	5 Stufen (inkl. 1
	Musik	10 m
	Unterstützte Türklingeln	1 Tü
	Knopf	Einstellungen, Kl
	Kontrollleuchte	
	Betriebsumgebung	-20 ~ 55 °C
Größe & Gewicht	Material	AE
	Größe	96.6(L)*50.4
	Gewicht	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. FürSup

EU
8MHz
AC, 50-60Hz
FSK
autstärke, Licht)
Stummschaltung)
00dB
melodien
irklingel
ingelton, Lautstärke
Blau
C, 20~85% RH
3S+PC
3(W)*73(H)mm
87g
upport: https://support.reolink.com/hc/en-us/