

# COMfortel® M-730



Das Robuste: konzipiert für den harten Arbeitsalltag und raue Umgebungen



- Robustes Gehäuse für Nutzung im Outdoor-Bereich – Schutzart IP65
- Bis zu 13 h Sprechzeit – 320 h Standby-Zeit
- Spezielle Funktionstaste für z. B. Alarmierung
- Profile für Verwendung in Innenräumen, im Freien und für Privatgebrauch
- Optimale Verbindung: USB, Bluetooth, 3,5 mm-Klinke

## Ihre Vorteile im Detail

Für die Arbeit im Freien oder an staubigen, nassen Orten ist das COMfortel M-730 genau die richtige Wahl. Durch die Schutzklasse IP65 und das robuste Gehäuse ist das Mobilteil ideal für den harten Arbeitsalltag geeignet – Kratzer gehören der Vergangenheit an. Dabei ist es im Vergleich zu seinem Vorgängermodell sogar desinfektionsmittelresistent. Eine lange Sprech- und Standbyzeit, nahtloses Roaming mit Verbindungsübergabe in Multicell-Umgebungen ermöglichen, dass Sie rund um Ihren Arbeitsplatz immer telefonieren können.

Dabei bietet Ihnen das COMfortel M-730 durch einen Micro-USB-Anschluss, 3,5-mm-Klinkenstecker und jetzt auch über die Bluetooth®-Funktion optimale Verbindungs-

möglichkeiten. Der neu integrierte Alarmknopf verschafft Ihnen außerdem Sicherheit in gefährlichen Arbeitsumgebungen. Für Alarmierung können Alarmtöne, Mitteilungen und Standorte gesendet und empfangen werden. Durch den praktischen Clip am Gehäuse ist es möglich, das COMfortel M-730 einfach und sicher am Gürtel zu tragen. Für noch mehr Sicherheit sorgt der optionale Professional Belt Clip.

Ein optimiertes, größeres Display erleichtert Ihnen die Bedienung und steigert nicht nur die Lesbarkeit, sondern auch die Produktivität der Mitarbeiter. Dank leicht und hörbar ansprechenden Tasten lässt sich das Mobilteil auch mit Handschuhen oder anderer Schutzausrüstung bedienen und ist damit der perfekte Begleiter beispielsweise in Werkstätten.

# Leistungsmerkmale im Überblick

## BENUTZEROBERFLÄCHE

- Beleuchtetes, grafisches 2,4-Zoll-TFT-Farbdisplay, 240x320 Pixel, bis zu 8 Zeilen und 65.000 Farben
- Moderne Benutzeroberfläche mit Icons, Displaytasten, 5-Wege Navikkey, Funktions- und Seitentasten

## AUDIO-EIGENSCHAFTEN

- HD-Audio mit HDSPTM/CAT-iq 2.0
- Freisprechen in bester Klangqualität
- Seitliche Taste zur Lautstärkeregelung
- 25 wählbare Klingelmelodien mit 5 Lautstärkepegeln und dynamische Lautstärkesteigerung
- Wählbares Audioprofil
- Headset über Bluetooth® oder 3,5-mm-Buchse

## TASTATUR

- Beleuchtet, kratz- und desinfektionsmittelbeständig
- Nachrichtentaste mit blinkender LED
- Separate R-Taste
- Profiltaste zur schnellen Anpassung an die Umgebung: laut / leise / persönliche Einstellung
- Seitliche Taste zur Lautstärkeregelung
- Tastensperre (#-Taste) mit PIN-Schutz
- Spezielle Funktionstaste, z. B. für Direktwahl oder Alarm

## QUICKSYNC SOFTWARE

- Software zum kostenfreien Download für Windows und macOS; Verbindung über Micro-USB oder Bluetooth®
- Abgleich des Mobilteil-Adressbuchs mit Microsoft Outlook®
- Upload von CLIP-Bildern / Screensaver-Bildern
- Sounds (Klingelmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil übertragen
- Firmware-Update
- Direktes Wählen aus Microsoft Outlook®-Kontakten und Anzeige ankommender Anrufe auf dem Computer via CTI (Computer Telefonie Integration) für Windows und macOS

## SCHNITTSTELLEN

- DECT
- Bluetooth® für Headset (Freisprech- und Headset-Profil) und Datenaustausch/Firmwareupdate
- vCard-Austausch mit Mobiltelefonen

- Mikro-USB für Ladefunktion und Datenaustausch/Firmwareupdate
- Headset-Buchse 3,5 mm

## ZUBEHÖR

- Professioneller Gürtelclip (optional)

## HINWEISE

- Für das reibungslose Funktionieren des IP-DECT-Systems ist die richtige Platzierung der Funkzellen entscheidend; wir empfehlen daher, die Dimensionierung und Konfiguration dem qualifizierten Fachhändler zu überlassen
- Mit einer DECT-Messung lässt sich genau ermitteln, wie die DECT-Zelle einzurichten ist, um die Versorgung optimal sicherzustellen

## KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90686 / COMfortel® WS-500S
- 90687 / COMfortel® WS-500M
- 90118 / COMpact 4000
- 90334 / COMpact 5200
- 90335 / COMpact 5200R
- 90336 / COMpact 5500R
- 90670 / COMmander® 6000
- 90671 / COMmander® 6000R
- 90672 / COMmander® 6000RX
- 90023 / COMtrexx® Advanced
- 90022 / COMtrexx® Business
- 90021 / COMtrexx® VM

## TECHNISCHE DATEN

- Display: beleuchtetes, grafisches TFT-Farbdisplay, 2,4", 128 x 160 Pixel, 65.000 Farben
- Übertragungsprotokoll: DECT/GAP, 1880-1900 MHz
- Typische Reichweiten: 300 m im Freien, 50 m in Gebäuden
- Stromversorgung: 2 Akkus (NiMH) 1,2 V, max. 1.500 mAh
- Sprechzeit: bis 13 Std.
- Standby-Zeit: bis 320 Std.
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: Anthrazit
- Abmessungen (B x H x T): 56 mm x 158 mm x 26 mm
- Gewicht Handteil: ca. 166 g, inkl. Akkus

- Betriebstemperatur: +5 °C bis +45 °C
- Lagertemperatur: -15 °C bis +60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 75 %, nicht kondensierend
- Konformität: CE

#### LIEFERUMFANG

- Mobilteil

- Akkudeckel
- Gürtelclip
- Verschlusskappen (je 2)
- 2 NiMH-Akkus AAA
- Ladeschale für Mobilteil
- Steckernetzteil
- Inbetriebnahme- und Kurzanleitung

#### BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: COMfortel® M-730

Artikelnummer: 90243

EAN-Code: 4019377902431