

DIGITUS HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 20km, mit DDM Funktion

DN-81004-01

EAN 4016032391555



1.25 Gbps SFP Modul, Singlemode, BiDi, HP-comp. LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, bis to 20km, HP

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- HP-kompatibel
- HP-Aruba kompatibel
- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Simplex
- Wellenlänge: Tx 1550nm / Rx 1310nm
- Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum 0 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -24 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 20km
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Geeignetes Modul für die gegenüberliegende Seite: DN-81003
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Sendeverfahren: Bidirektional
- Hersteller Kompatibilität: HP, Universal (MSA)
- Anschluss: LC
- DDM Unterstützung: true
- Distanz (km): 20
- Modus: Singlemode
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Wellenlänge: 1550/1310 nm


Lieferumfang

- SFP Modul

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	8,50	50,00	29,00	54,50	79.025,00
Innen-VPE	1	8,50	7,00	20,00	30,00	4.200,00
Einzel-VPE	1	8,50	9,00	11,50	3,00	310,50
Netto einzeln ohne VP	1	8,48	9,00	11,50	3,00	310,50

Weitere Anwendungsbilder:



SFP Modules						
Part Number	Serial	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Network
Fast Ethernet						
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
Gigabit						
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
10G						
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	
Fast Ethernet						
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	✓
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	✓
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	✓
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	✓
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	✓
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	✓
254-0100	1000Base-T	100m	10/100/1000 RJ45	1000nm	-40 to +70 °C	✓