


Bild		
Modell	E-Serie E321	
Video und Audio	Bildsensor	1/3" CMOS-Sensoren
	Auflösung	2304 x 1296 (3 MP) bei 15 FPS
	Linse	f=4,0 mm fest, F=2,0
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (40 Fuß); LED: 8 Stück/850 nm (automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
	Bildrate	Hauptstream: 2fps – 20fps (Standard:15fps)
		Substream: 4fps – 15fps (Standard: 10fps)
	Coderate	Hauptstream: 1024 Kbit/s – 4096 Kbit/s (Standard: 2560 Kbit/s)
Substream: 64 Kbit/s – 512 Kbit/s (Standard: 256 Kbit/s)		
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Strombedarf	Strombedarf	USB Typ-C, 5 V 1 A
Schnittstelle	Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss
	Reset-Taste	JA
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt max. 512 GB microSD-Karte
	Audio-Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
W-lan	Drahtloser Standard	IEEE 802.11 ax/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz
	Wireless-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Bluetooth	Bluetooth	√
Schwenken und Neigen	PT-Winkel (max.)	Schwenken: 355°, Neigen: 50°
	Voreingestellte Punkte	Unterstützt 1 Wachposition und bis zu 15 voreingestellte Positionen
	Power-Off-Speicherfunktion	JA
	Automatisches Tracking	JA, *Nur Pan
Software	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
	Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Administrator und 19 Benutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Haupt- und 10 Unterstreams)
Andere Eigenschaften	Smart Alarm	Bewegungserkennung/Menschenerkennung/Haustiererkennung/Weinen-Erkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsgesteuerte Aufnahme (Standard); Geplante Aufnahme, 24/7-Aufnahme
	Zeitraffer	JA
	Smart Home-Kompatibilität	Alexa, Google Assistant
	Datenschutzmodus	JA
Arbeitsumfeld	Betriebstemperatur	-10°C..+40°C
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % bis 85 %
Mechanisch	Dimension	F73x114
	Gewicht	167 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Support finden Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/