

## Argus Series B310

**Kabellose 3MP WLAN Kamera mit intelligenter Erkennung, Spotlights für farbige Nachtsicht, solar- & akkubetrieben.**

- 3MP HD Auflösung
- Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung
- Farbige Nachtsicht
- keine Monatsgebühr



## Specifications

| Video & Audio       |  |
|---------------------|--|
| Bildsensor          | 1/1,27" CMOS-Bildsensor  |
| Auflösung           | 2304x1296 (3 Megapixels) @15fps  |
| Objektiv            | f=4mm , F=2,0  |
| Videokomprimierung  | H.264/H.265  |
| Sichtfeld           | Diagonal: 115°<br>Horizontal: 88°<br>Vertikal: 50°   |
| Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 10 Meter (33ft); LED: 6Stk./0,8W/850nm ( Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter) |
| Farbige Nachtsicht  | Spotlights: 2Stk./2W/6500K   |
| Bildfrequenz        | Mainstream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps)<br>Substream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps)    |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bitrate                  | Mainstream: 1024Kbps - 2048Kbps<br>(Standard: 2048Kbps)<br>Substream: 64Kbps - 256Kbps<br>(Standard: 192Kbps)      |
| Audio                    | Zwei-Wege-Audio  |
| <b>Strom</b>             |  |
| Akku                     | 6000mAh wiederaufladbarer Akku<br>(Die Akkulaufzeit variiert je nach<br>Einstellungen, Nutzung und<br>Temperatur.) |
| Solarstrom               | Reolink Solarpanel (3W)  |
| <b>Schnittstelle</b>     |  |
| Stromanschluss           | USB Type-C   |
| Speicherung              | Unterstützt max. 128GB microSD-Karte   |
| Reset-Taste              | Ja   |
| Audio-Eingang            | Eingebautes Mikrofon und<br>eingebauter Lautsprecher   |
| <b>WLAN</b>              |  |
| WLAN-Standard            | IEEE 802.11 b/g/n  |
| Betriebsfrequenz         | 2,4 GHz  |
| WLAN-Sicherheit          | WPA-PSK/WPA2-PSK   |
| <b>Software</b>          |  |
| Betriebssystem           | PC: Windows, Mac OS; Smartphone:<br>iOS, Android   |
| Protokolle & Standards   | SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP,<br>P2P  |
| Benutzerzugriff          | Max. 12 gleichzeitige Streams (2<br>Mainstreams & 10 Substreams)   |
| <b>Anderes Merkmal</b>   |  |
| Smarte Alarme            | PIR-Erkennung;<br>Bewegungserkennung;<br>Personenerkennung;<br>Fahrzeugerkennung; Tiererkennung                    |
| PIR-Erkennungsreichweite | Einstellbar, bis zu 10m (33ft)   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| PIR-Erkennungswinkel       | 100° horizontal  |
| Aufzeichnungs-Modi         | Ausgelöste Aufzeichnung  |
| Zeitraffer                 | Ja   |
| Smart-Home-Kompatibilität  | Google Assistant   |
| Home-Hub-Kompatibilität    | Ja   |
| Cloud-Speicherung          | Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)  |
| <b>Arbeitsumgebung</b>     |  |
| Betriebstemperatur         | -10°C~55°C (14°F~131°F)  |
| Feuchtigkeit               | 20% ~ 85%  |
| Wetterbeständigkeit        | IP65   |
| <b>Größe &amp; Gewicht</b> |  |
| Größe                      | 127x90x56mm  |
| Gewicht (ohne Halterung)   | 239g   |
| <b>Garantie</b>            |  |
| Eingeschränkte Garantie    | Beschränkte Garantie von 2 Jahren.<br>Für Support besuchen Sie bitte <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> . |