

DIGITUS CAT 6, modulare Kupplung, geschirmt - 2 Stk.

AT-AG-8-8-C6S-2
EAN 4016032495000



Modulare Kupplung, 8P8C, 1:1 geschirmt CAT6, Metallgehäuse, 2 Stk.

Die modulare CAT 6 Kupplung von DIGITUS® besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1".

- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ

- Schirmung: Vernickeltes Bronze
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- 2 Stk.

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	500	1,17	30,00	55,00	27,00	44.550,00
Innen-VPE	50	0,12	14,00	25,50	10,50	3.748,50
Einzel-VPE	1	0,00	3,20	6,00	3,60	69,12
Netto einzeln ohne VP	1	0,07	3,20	6,00	3,60	0,00