

Fisheye Series W520-Spezifikationen		
	Model	Fisheye Series W520
Video & Audio	Bildsensor	1/2,5" CMOS Sensor
	Videoauflösung	Standard: 2560 x 2560 (6,5 Megapixel)@20FPS
	Objektiv	f=1,98mm F=2,0
	Videokomprimierung	H.265
	Blickwinkel	horizontal: 180° ; vertikal: 180° ; diagonal: 180°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 8 Meter (26 ft); LED: 3 Stk./850nm
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	DC Strom	DC 12,0 V= 1 A, < 12 W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps; RJ 45
	Speicherung	microSD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 25 fps (Standard: 20 fps)
		Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 4096 Kbps – 8192 Kbps (Standard: 5120 Kbps);
		Substream: 64 Kbps – 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	Bewegungserkennung; Personenerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).	
Arbeitet mit	Google Assistant	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Größe & Gewicht	Dimensionen	Ø126x49,2mm
	Gewicht	293g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: https://support.reolink.com/hc/en-us/