

DIGITUS CAT 6A Modulare Kupplung, geschirmt - 5 Stk.

DN-93905-5

EAN 4016032495079

**CAT6A modulare Kupplung, voll geschirmt RJ45 auf RJ45, 5 Stk.**

Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 500 MHz

- 2 x RJ45 Buchse
- Belegung: 1:1
- Geschirmte Version

- Material Gehäuse: Messing-Blech - glanzvernickelt
- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ
- Steckzyklen: ≥ 750
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- 5 Stk.

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	1,00	21,00	22,00	10,00	4.620,00
Innen-VPE	1	0,10	12,00	10,00	3,00	360,00
Einzel-VPE	1	0,10	12,00	10,00	3,00	360,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00