

ES 548 IT

Kommunikationssystem für 25 Benutzer & 32 Endgeräte im 19" Gehäuse



Produktbeschreibung

Das neue Flaggschiff der ES 54x Reihe lässt keine Wünsche offen.






Mit bis zu 12 IP-Sprachkanälen, bis zu 18 Voiceboxen, 2 Digital-Ports, 4 UP0-Ports und 8 analogen Ports lassen sich bis zu 32 Endgeräte an der ES 548 IT betreiben. Für Netzwerkumgebungen ist dieses Kommunikationssystem im 19" Gehäuse perfekt geeignet, zusätzlich ist das System auch als Wandmontage Version ES 548 erhältlich. Die SmartHome-Steuerung ist natürlich auch an Bord, so wird die ES 548 IT zur perfekten Kommunikationszentrale im SoHo-Bereich!

Produkt-Highlights







-  **Voice to Mail**
Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr SmartPhone schicken lassen
-  **Investitionssicherheit**
Hybrid-Technologie mit Bestandssicherheit von vorhandenen Endgeräten.
-  **Energieeffizienz**
Ausgezeichnete Energie-Bilanz im Vergleich zu gewöhnlichen Software-Servern.
-  **Freie Wahl der Endgeräte**
Große Auswahl von Telefonen, egal ob mit digitaler IP- oder Analog-Technologie.
-  **Unified Communications**
Eine genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.
-  **Datensicherheit**
Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“.
-  **SmartHome**
SmartHomeServer on Board.
-  **Systemfunktionen**
Die klassischen Systemfunktionen vereint mit den Vorteilen einer Soft-PBX-Lösung.

Leistungsmerkmale

-  **Rufsignalisierung**
Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird. Beispiele:
 - Apothekerschaltung intern/extern
 - Anrufweiserschaltung intern
-  **Ladeschalenevent**
in Verbindung mit DECT IP-System
-  **Fax to Mail**
Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten
-  **Wählregeln**
Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?
Beispiele:
 - Stapelwahl
 - Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer
-  **Voice to Mail**
Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten
-  **Updateserver**
für vorhandene Systemtelefone

- 
Multifunktion/Zeitsteuerung
 zur automatisierten Schaltung von 20 versch. Vorgängen
- 
AGFEO Dashboard Unterstützung
 (Lizenz erforderlich) beinhaltet
 - CTI-Wahl
 - Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen
 - CSV-Import vorhandener Telefonbücher
 - Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.
 - Türbilddarstellung
 - und vieles mehr
- 
SmartHomeServer Funktionen
 - Steuerung von KNX, Homematic und EnOcean Aktoren/Sensoren
 - Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie
 - Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung
 - Verknüpfung der verschiedenen Technologien
 - Konfiguration und Steuerung von Szenen
 - Schaltuhren, Zeitglieder uvm.
- 
Einfache SIP Konfiguration
 Über 130 Provider per Template konfigurierbar
- 
SmartHomeServer
 Beinhaltet Steuerung von KNX, Homematic, EnOcean und virtuellen Ein- und Ausgängen. Ab Werk sind 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie nutzbar. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astronomische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten. Erweiterbar über die ES-Smarthome 25 Lizenz

Technische Daten

- 
 Digitalports: 2
- 
 LAN-Ports: 1
- 
 IP-Sprachkanäle (Default): 6
 IP-Sprachkanäle (Max.): 12
- 
 AIS-Kanäle (Default): 1
 AIS-Kanäle (Max.): 4
- 
 SIP/ASIP Registrar: Ja, Maximal 24 IP Telefone anmeldbar
- 
 Abmessungen: 19" x 1HE x 215 mm
- 
 Stromaufnahme: max. 33 Watt
- 
 Maximale Endgeräte-Anzahl: 32
- 
 SmartHomeServer: on Board
- 
 UP0-Ports: 4
- 
 Analoge Ports: 8
- 
 Voiceboxen (Default): 6
 Voiceboxen (Max.): 18
- 
 Faxboxen (Default): 0
 Faxboxen (Max.): 3
- 
 Externe SIP-Konten: 32
- 
 Gewicht: ca. 2,8 kg
- 
 Maximale Benutzer-Anzahl: 25
- 
 CTI/Tapi Server: on Board