DIGITUS DVI-Dongle für modulare KVM-Konsolen, RJ45 auf DVI

DS-51202
EAN 4016032468646

DVI Dongle

Der DIGITUS® DVI-Dongle für modulare KVM-Konsolen ermöglicht die Fernsteuerung eines Zielcomputers über ein einziges Netzwerkkabel der Kategorien 5, 5e, 6, 6A oder höher mit RJ45-Stecker. Er verbindet den KVM-Switch mit USB- und DVI-Buchse des Zielrechners, dabei sind Reichweiten von bis zu 60 m in Full HD Auflösung möglich. Idealer Einsatz für unzugängliche Server- oder Computersysteme. Die Stromversorgung erfolgt durch den USB-Anschluss des angeschlossenen Gerätes. Sparen sie teuere KVM-Verkabelungen und nutzen ein einfaches Netzwerkkabel zur Remote-Steuerung eines beliebigen Rechners mit DVI-Anschluss.

Stellt eine Remote-Verbindung über ein Netzwerkkabel zu einem Zielcomputer mit DVI-Grafikanschluss her

- Anschluss KVM-Konsole: 1 x RJ45
- Anschluss Zielcomputer: 1 x USB A, 1 x DVI
- Videoauflösung: 1920 x 1080p max.
- Weitere Auflösungen: 480P, 600P, 720P, 768P, 800P, 900P, 960P, 1024P, 1080P
- Maximale Reichweite: 60 m max.
- Betriebssystem: Unabhängig vom Betriebssystem einsetzbar
- Kompatibel mit DIGITUS KVM-Serien: DS-72210-4, DS-72210-5, DS-72211-4, DS-72211-5
- Die Stromversorgung erfolgt über den Ziel-Computer (USB 5 V / 2 W)
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 80% RH (nicht kondensierend)
- Abmessungen: 85 x 48 x 19 mm (LxBxH)
- Gehäuse: Metall
- Gewicht: 120 g
- Anzahl der Ports: 1
- Anschlüsse KVM Seite: RJ45 Buchse, CAT 5 Installation
- Schnittstelle: CAT 5

Lieferumfang

- 1 x DVI-Dongle für modulare KVM-Konsolen, RJ45 auf DVI
- 1 x Kurzanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	8,80	53,50	21,00	49,50	55.613,20
Innen-VPE	5	2,20	29,00	40,00	44,00	51.040,00
Einzel-VPE	1	0,44	8,50	4,80	1,90	77,52
Netto einzeln ohne VP	1	0,42	8,50	4,80	1,90	77,52

Weitere Anwendungsbilder: