



Professionelles Beschriftungsgerät

PT-E560BTVP

Entwickelt für Elektro- und Netzwerkinstallateure

Das PT-E560BT bietet eine professionelle Kennzeichnungslösung für jede Elektro- und Datenkommunikationsinstallation. Die eindeutige Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, Rohren, Schaltern und Steckdosen mit langlebigen und robusten Etiketten ist für Installateure von Elektro-, Datenkommunikations-, Telekommunikations- und Sicherheitsanlagen unerlässlich. Mit integrierten, branchenspezifischen Funktionen und One-Touch-Anwendungstasten sowie einer Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht das PT-E560BT ein schnelles und effizientes Drucken, egal wo Sie sich gerade befinden.

PT-E560BTVP



Wesentliche Merkmale:

- Erstellen Sie dauerhafte Beschriftungslösungen über die integrierten, einfach zu bedienenden Beschriftungsfunktionen, über die PC-Software oder verbinden Sie sich einfach über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Tablet und nutzen Sie die Brother Pro Label Tool App
- Großes hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
- Druckt langlebige Etiketten mit einer Breite von bis zu 24 mm
- Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 30 mm/Sek. und automatischer Schneideeinheit (mit Voll- und Halbschnitt) und einfacher Abziehfunktion zum Drucken mehrerer Etiketten in einem durchgehenden Streifen
- 6x One-Touch-Applikationstasten für allgemeine, Frontplatten-, Stanzblock- und Patchpanel-Kennzeichnung sowie Kabelmarkierung durch Umwicklung oder Fähnchenetiketten
- Druck von Etiketten mit QR-Code/2D-Barcode und Logos
- Kompatibel mit den Pro Tapes von Brother, die speziell für industrielle Beschriftungsanwendungen entwickelt wurden und resistent gegen Wasser, Abrieb, Chemikalien und extreme Temperaturen sind



Generell	Lieferumfang PT-E560BT Beschriftungsgerät, Li-Ionen-Akku, USB Typ-C Kabel (1 m, schwarz), 1x 12 mm breites schwarz auf weißes Flexi-Tape, 1x 24 mm schwarz auf gelbes extra-stark klebendes Schriftband, Handschlaufe, Tragekoffer, Dokumentation		Unterstützte Sprachen 20 (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Bra), Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch)	
	Gewicht und Abmessungen		Gewicht (Kg) 1,05 kg	
Drucken	Druckauflösung 180 x 128 dpi		Max. Druckbreite 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm	
	Max. Druck- geschwindigkeit USB-PD Adapter (PA-AD-004): 30 mm/sec Akku: 20 mm/sec		Max. Druckhöhe (mm) 18 mm Schneideeinheit Automatisch, Halbschnittfunktion Schneidetyp Vollschnitt: Schere Halbschnitt: Klinge	
Design	Dedizierte Beschriftungsfunktionen Allgemein Frontplatten Kabelmarkierung Fähnchen Kabelumwicklung Patch Panel Punch Block Schrumpfschlauch Erweiterte Serialisierung			
	Gerätetyp Handgerät Farbe des Gehäuses Orange & Schwarz		Tastatur QWERTZ Material der Tastatur Gummi	
Display	Hauptdruck Text Anzahl der Tasten 70			
	LCD-Größe 75 x 45 mm LCD Spezifikation Graphisch, 240 x 120 dpi		Vorschau Reale Vorschau Text im LCD ablesbar 18 Zeichen x 3 Zeilen (verwendet 17 Zeichen x 2 Zeilen)	

PT-E560BTVP | Seite 3

Stromversorgung	Li-Ion-Akku BA-E001	USB-PD-Adapter PA-AD-004 (nicht enthalten)	Automatische Abschaltung Batterie: 20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 1 hr.) USB-Ladung: 20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 12 Std.)
	Schnittstellen	PC-Anschluss Ja Schnittstellen USB, Bluetooth	Bluetooth Version 5.0 (SPP/iAP) MFi Ja (3.0) USB Win: USB 1.1, 2.0, 3.0 Mac: USB 1.1, 2.0
Software und App-Kompatibilität	Software P-touch Editor	App Pro Label Tool	
Kompatible Versionen	Android 9, 10, 11, 12, 13 iOS 15, 16	Windows Win 10, 11	Mac 11, 12, 13
Speicher	Maximale Zeichen pro Etikett 1.800	Speicherplätze 99	

Etiketten- gestaltung (Software)	Anzahl der Zeichen (ohne Leerzeichen) 684	Schriftstile 10 Arten (Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss, Kursiv & Schatten 1, Kursiv & Schatten 2)	Barcode 11 Arten (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/ EAN128), CODE128, QR code, Datenmatrix)
	Anzahl der Akzentbuchstaben 147	Rahmen 7	1D-Barcodes nur für übertragene Vorlagen; RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)
	Anzahl der Symbole 476	Unterstreichen Ja (einer der Stile)	
	Zeichengröße 8 Arten (Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)	Durchstreichen Ja (einer der Stile)	2D-Barcodes nur für übertragene Vorlagen; PDF417, AztecCode
	Zeichenbreiten 5 Arten (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)		
	Schriftarten 14 Arten (Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic)		
Etikettenformat (Software)	Mehrzeiliger Druck (max.) 7 Zeilen (bei Verwendung eines 24 mm breiten Etiketts)	Einstellung der Bandlänge Auto, 10 ~ 999 mm (je nach Einstellung des Etikettentyps)	Horizontale Ausrichtung Links- / Rechtsbündig, Mittig, Blocksatz
	Mehrblockdruck (max.) 99 Blöcke	Einstellungen für den Rand des Bandes Siehe Benutzerhandbuch	Text einfügen/ überschreiben Nur einfügen
	Minimale Etikettenlänge 30 mm		
	Text Max. 1800 Zeichen	Zeilenformat Ja	
Drucken (Software)	Kopien drucken (wiederholter Druck) Ja (1-99)	Nummerierung Ja (1-99) Simultan, Erweitert, Oktal, Dezimal, Hexadezimal	Vertikaler Druck Ja (in der Einstellung des Etikettentyps)
	Spiegeldruck Ja	Druckvorschau Ja	Gedrehter Text (für Kabelbeschriftung) Einmal drehen Drehen und wiederholen