



BN68-16449C-00

Quick Setup Guide

KMC-W (KM24C-3)

Checking the Components

- **Display:** Quick Setup Guide / Warranty card (Not available in some locations) / Regulatory guide / Power cord / Power adapter
- **Connection box:** Power strip / OCM cable / Screw(M4, L12) x 7 / Screw(M3, L5) x 11 / Screw(M3, L8) x 2 / Sheet cover x 2 / EFT Terminal cover holder / EFT Terminal holder guide

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.

Components may differ in different locations.

The Kiosk stand is not provided. You must separately purchase and install the stand.


Specifications

Model Name		KMC-W (KM24C-3)
Panel	Size	24 CLASS (23.8 inches / 60.4 cm)
	Display area	527.04 mm (H) x 296.46 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity : 10% ~ 80%, non-condensing
	Storage	Temperature : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity : 10% ~ 90%, non-condensing

- * This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- * For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Wall Mount Kit Specifications

Disassemble the rear cover of the Connection Box, remove the sheets covering the VESA holes by pressing them with a pen from the inner side of the rear cover, and then install the wall-mount bracket.




Model	VESA screw hole specs (A * B) (mm)	C (mm)	Thread size	Quantity
KMC-W (KM24C-3)	200 x 200	7.0 (Min.) ~ 9.0 (Max.)	M6	4

- * Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- * The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- * Download the user manual from the website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Ports

To access the display ports, you must disassemble the display from the Connection Box.



Port	Description
DC20V	This port is for connecting the display's power adapter.
TOUCH	This port is not a functioning port. • It is only used for an operation test during the manufacturing process.
(SERVICE)	Connects to a USB device. * The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0 A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
ONE CONNECT	Connects the display and the Connection Box using an OCM cable.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Бесплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-7267864)
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
KOSOVO	0800 10 10 1
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 207 267
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771 726 786
SWITZERLAND	0800 726 786
TÜRKIYE	444 77 11
UK	0333 000 0333

Български

Кратко ръководство за инсталтиране

- * Препоръчваме ви да се оваз при производ употребяване на този продукт са по 16 часа. Ако продуктът се използва за повече от 16 часа на ден, гаранцията може да се отмени.
- * Цветовете и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предупреждение с цел подобряване на работата.
- * Изгледите ръководството за потребителите от уебсайта за допълнителна информация.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>
- * Вижте описанията на предната страница.

Проверка на компонентите

- **Дисплей:** Кратко ръководство за инсталтиране / Гаранционна карта (не се прилага на някои места) / Ръководство за нормативни изисквания / Захранващ кабел / Захранващ адаптер
 - **Разпределителна кутия:** Разклонител / OCM кабел / Винт (M4, L12) x 7 / Винт (M3, L5) x 11 / Винт (M3, L8) x 2 / Капак на дясно x 2 / Двухан на капака на EFT терминала / Борен на дръжката на EFT терминала
- Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
- Възможно е компонентите да са различни за различни региони. Стойката за Kiosk не е предпоставена. Необходимо е да закупите отделно стойката и да я монтирате.

Спецификации

- * Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиопомехи и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- * За подробни спецификации на устройствата посетете уебсайта на Samsung.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

Разглобете задния панел на разпределителната кутия, изберете изомбелите, покриващи отворите VESA, като ги натиснете с палеца от вътрешната страна на задния панел, след което монтирайте коздолата за стена.

- 1 Коздол за монтаж на стена / 2 Продукт / 3 Модел / 4 Спецификация на VESA отвор за винт (A * B) (мм) / 5 Размер на резба / 6 Количество

Портове

За да получите достъп до портовете на дисплея, трябва да разглобите дисплея от разпределителната кутия.

Порт	Описание
DC20V	Този порт е за свързване на захранващия адаптер на дисплея.
TOUCH	Този порт не е работещ порт. • Използва се само за тест за работа по време на производствения процес.
(SERVICE)	Свързва към USB устройство. * USB портовете на продукта приемат максимален постоянен ток от 1.0 A. Ако максималната стойност бъде надхвърлена, USB портовете може да не работят.
ONE CONNECT	Свързва дисплея и разпределителната кутия чрез OCM кабел.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- * Aanbevelen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, kan de garantie vervallen.
- * De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd op de prestaties te verbeteren.
- * Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>
- * Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De onderdelen controleren

- **Beeldscherm:** Beknopte installatiehandleiding / Garantiekaart (niet overal beschikbaar) / Voorschriften / Netsnoer / Voedingsadapter
- **Uhendusboks:** Toeterbuis / OCM-kabel / Schroef (M4, L12) x 7 / Schroef (M3, L5) x 11 / Schroef (M3, L8) x 2 / Afdekfolie x 2 / Houder voor de EFT-terminalbehuizing / Geleider voor de EFT-terminalhouder

Neem contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht als er onderdelen ontbreken.

Onderdelen kunnen afwijken in verschillende locaties.

De Kiosk-standaard wordt niet meegeleverd. U moet de standaard afzonderlijk aanschaffen en installeren.

Specificaties

- * Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
- * Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Specificaties wandmontageset

Haal het achterpaneel van de Connection Box eraf, verwijder de vellen die de VESA-gaten afdekken door ervanaf de binnenkant van het achterpaneel met een pen op te drukken en installeer de wandbeugel.

- 1 Wandbeugel / 2 Product / 3 Model / 4 VESA krukvaakiespecificaties (A * B) (mm) / 5 Schroefdraad / 6 Aantal

Porten

Voor toegang tot de beeldschermporten moet u het beeldscherm verwijderen van de Connection Box.

Port	Omschrijving
DC20V	Deze poort is voor het aansluiten van de voedingsadapter van het beeldscherm.
TOUCH	Deze poort is geen werkende poort. • Deze wordt alleen gebruikt voor een functionele test tijdens het fabricageproces.
(SERVICE)	hierop kunt u een USB-apparaat aansluiten. * De USB-poorten op het product kunnen een maximale constante stroom van 1,0 A aan. Als deze maximumwaarde wordt overschreden, kunnen de USB-poorten mogelijk niet werken.
ONE CONNECT	Hiermee kunt u het beeldscherm en de Connection Box verbinden via een OCM-kabel.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- * Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. Ako se proizvod upotrebljava dulje od 16 sati dnevno, može doći do poništenja jamstva.
- * Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- * Preuzmite korisnički priručnik i web-mjesta za dodatne informacije.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>
- * Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjera komponenti

- **Zaslón:** Kratki vodič za postavljanje / Kartica jamstva (nije dostupno na nekim lokacijama) / Priručnik s regulatornim podacima / Kabel za napajanje / Priklagodnik napona
- **Priključna kutija:** Proiznič kabel / OCM kabel / Vijak (M4, L12) x 7 / Vijak (M3, L5) x 11 / Vijak (M3, L8) x 2 / Folija za prekrivanje x 2 / Držač poklopca EFT terminala / Vodič držača EFT terminala

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Staljak za kiosk nije isporučen. Trebate zasebno kupiti i postaviti stalak.

Specifikacije

- * Ovo je proizvod razreda A. U unutarnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- * Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

Razstavite stražnji poklopac kutije za spajanje, uklonite zaštitne obloge koje pokrivaju otvore VESA pritišćući ih kempijском оловком с unutarnje strane stražnjeg poklopca te postavite zidni nosač.

- 1 Zidni nosač / 2 Proizvod / 3 Model / 4 Specifikacije utora za vijke VESA (A * B) (mm) / 5 Veličina navoja / 6 Količina

Priključi

Da biste pristupili priključcima zaslona, trebate rastaviti zaslon od priključne kutije.

Priključak	Opis
DC20V	Ovaj priključak služi za povezivanje prilagodnika napona zaslona.
TOUCH	Ovaj priključak nije funkcionalan. • Upotrebljava se samo za ispitivanje rada tijekom procesa proizvodnje.
(SERVICE)	Povezuje se s uređajem za pohranu USB. * USB priključci na proizvodu podržave maksimalni stalni struju od 1,0 A. U slučaju prekoračenja maksimalne vrijednosti, USB priključci možda neće raditi.
ONE CONNECT	Omogućuje povezivanje zaslona i priključne kutije s pomoću OCM kabela.

Eesti keel

Kiirjuhend

- * Seda seadet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Seadme kasutamine rohkem kui 16 tundi päevas võib garantiid kehtetuks muuta.
- * Värv ja välisnähv võivad olenevalt seadme versioonist, ühildatavaks tehnilist teavet ja kasutusjuhendit.
- * Laadige kasutusjuhend alla kasutusjuhend.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>
- * Vaadake eelmisel lehel olevat kuvakuvat.

Komponentide kontrollimine

- **Konks:** Kiirjuhend / Garantikaart (pole saadaval osades piirkondades) / Normatiivne juhend / Toitejuht / Toiteadapter
- **Ühendusboks:** Toitebuis / OCM kaabel / Kruvi (M4, L12) x 7 / Kruvi (M3, L5) x 11 / Kruvi (M3, L8) x 2 / Kate x 2 / EFT terminali katte hoidik / EFT terminali hoidik juht

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.

Komponendid võivad olenevalt piirkonnast erineda.

Kioskil alust pole kaasas. Peate selle eraldi ostma ja paigaldama.

Tehnilised andmed

- * See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiolähteid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
- * Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

Võtke ühendusboksi tagumine kate lahti, eemaldage VESA auke katvad lehed, vajutades need pliiatsiga tagumise kate seespoolt, ning seeläbi paigaldage seinakinnituskamber.

- 1 Seinakinnituskamber / 2 Toode / 3 Model / 4 VESA kruvivaakiespecificatsioonid (A x B) (mm) / 5 Keerme mõõt / 6 Kogus

Pordid

Kuvari portidele juurdepääsuk tuleb kuvat ühendusboksist eraldada.

Port	Kirjeldus
DC20V	See port on kuvari toiteadapteri ühendamiseks.
TOUCH	See ei ole toimiv pesa. * Seda kasutatakse üksnes tootmisprotsessi käigus talitluse kontrollimiseks.
(SERVICE)	Loob ühenduse VESA-seadmega. * Seadme USB-pordid toetavad maksimaalselt 1,0 A püsivoolu. Maksimaalse väärtuse ületamisel ei pruugi USB-pordid töötada.
ONE CONNECT	Võimaldab ühendada kuvari ja ühendusboksi OCM-kaabli abil.

Čeština

Přiručka pro rychlou instalaci

- * Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Pokud se výrobek používá déle než 16 hodin denně, může dojít ke zneplatnění záruky.
- * Barva a vzhled se mohou u jednotlivých produktů lišit. Technické parametry mohou být bez předchozího upozornění změněny za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- * Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>
- * Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí straně.

Kontrola příslušenství

- **Displej:** Příručka pro rychlou instalaci / Záruční list (v některých zemích není k dispozici) / Bezpečnostní pokyny a standardy / Napájecí kabel / napájecí adaptér
- **Připojovací skříňka:** Prodlužovací přívod / Kabel OCM / Šroub (M4, L12) x 7 / Šroub (M3, L5) x 11 / Šroub (M3, L8) x 2 / Klíče nálepka x 2 / Držák krytu terminálu EFT / Vodič držák terminálu EFT

V případě, že jakýkoli součást bude chybět, kontaktujte prosím prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Stojan kiosk se nedodává. Stojan je třeba zakoupit a nainstalovat samostatně.

Specifikace

- * Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
- * Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

Demontujte zadní kryt přípojovací skříňky. Panely zakrývající otvory VESA sejměte tak, že je stisknete pomocí pera z vnitřní strany zadního krytu. Poté nainstalujte držák na stěnu.

- 1 Držák na stěnu / 2 Produkt / 3 Model / 4 Specifikace otvorů pro šrouby standardu (A * B) (mm) / 5 Rozměr závitů / 6 Množství

Konektory

Pro přístup ke konektorům displeje je nutné demontovat displej z přípojovací skříňky.

Konektor	Popis
DC20V	Tento konektor je určen pro připojení napájecího adaptéru displeje.
TOUCH	Tento port není funkční. * Používá se pouze během výroby při zkoušce funkčnosti.
(SERVICE)	Umožňuje připojení k zařízení USB. * Konektory USB produktu připoustí maximální stálý proud 1,0 A. V případě překročení maximální hodnoty nemusí konektory USB fungovat.
ONE CONNECT	Slouží k propojení displeje a přípojovací skříňky pomocí kabelu OCM.

Suomi

Pika-asennusopas

- * Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
- * Laitemallit voivat olla ulkoasuultaan tai värienä erilaisia, ja laitteiden teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laitteiden suorituskyvyn parantamiseksi.
- * Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan osiosta <http://www.samsung.com/displaysolutions>
- * Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

- **Näyttö:** Pika-asennusopas / takuukortti (ei saatavilla kaikissa paikoissa) / säädösoapas / virtajohto / verkkoalate
- **Connection Box -laite:** Jätkejohto / OCM-kaapeli / ruuvi (M4, L12) 7 kpl / ruuvi (M3, L5) 11 kpl / ruuvi (M3, L8) 2 kpl / suojus 2 kpl / maksupäätteen suojukein pidiile / maksupäätteen pidikeen opas

Jos pakkauksesta puuttuu jokin komponentti, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Pakkausen komponentit saatavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan.

Tuotepakkauksessa ei toimiteta Kiosk-laitteen telineitä. Teline on ostettava ja asennettava erikseen.

Tekniset tiedot

- * Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjauksia toimia.
- * Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

Irrota Connection Box -laitteen takakansi ja posta VESA-reikiä peittävät suojukset painamalla niitä kynällä takakannen sisäpuolelta. Asenna sen jälkeen seinäkinnitysteline.

- 1 Seinäkinnitysteline / 2 Tuote / 3 Malli / 4 VESA-ruuvivaakiot (A * B) (mm) / 5 Kierteen koko / 6 Määrä

Portit

Päästäksesi käsiksi Display Port -portteihin sinun on purettava näyttö Connection Boxin kaulta.

Liitäntä	Kuvaus
DC20V	Tämä portti on tarkoitettu näytön verkkolaitteen kytkemiseen.
TOUCH	Tämä portti ei ole toiminnallinen. * Sitä käytetään vain käyttötutustaukseen valmistusprosessin aikana.
(SERVICE)	Liitäntä USB-laitteeseen. * Tuotteen USB-porttien jatkuva virta voi olla enintään 1,0 A. Jos enimmäisarvo ylitetään, USB-portit eivät välttämättä toimi.
ONE CONNECT	Liitäntä näyttöön ja Connection Box -laitteeseen OCM-kaapeilla.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- * Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
- * Farve og udseende kan variere afhængigt af produktet, og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring af ydeevnen.
- * Download brugsvejledningen fra webstedet for yderligere detaljer.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>
- * Det henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol af komponenterne

- **Skærm:** Hurtig opsætningsvejledning / Garantikort (fås ikke alle steder) / Lovgivningsmæssig vejledning / Strømkabel / Strømadapter
- **Forbindelsesboks:** Stikledning / OCM-kabel / Skruer (M4, L12) x 7 / Skruer (M3, L5) x 11 / Skruer (M3, L8) x 2 / Arkdeksel x 2 / Dækselholder til EFT-terminal / Styrtil holder til EFT-terminal

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Kiosk-holderen følger ikke med. Du skal købe og montere holderen separat.

Specifikationer

- * Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
- * Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Specifikationer til vægbeslag

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

- Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Der Garantieanspruch entfällt, wenn das Gerät mehr als 16 Stunden pro Tag verwendet wird.
- Farbe und Aussehen sind gestalterabhängig, Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind jederzeit vorbehalten.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.
- http://www.samsung.com/displaysolutions
- Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Übersichten des Lieferumfangs

- Anzeige:**Kurzanleitung zur Konfiguration/ Garantiekarte (in einigen Ländern nicht erhältlich) / Aufsichtsschneidliche Hinweise / Netzkabel / Netzadapter
- Connection Box:**Steckdoseneinstele / OCM-Kabel / 7 Schrauben (M4, L12/ 11 Schrauben (M3, L5) / 2 Schrauben (M3, L8) / 2 Aufkleber / EFT-Klemmenhalterabdeckung / Anleitung für EFT-Klemmenhalter

Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Der Lieferumfang kann sich je nach Standort unterscheiden.

Der Kiosk-Standfuß wird nicht mitgeliefert. Sie müssen den Standfuß separat erwerben und installieren.

Technische Daten

- Dies ist ein Gerät der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Gerät Störungen im Funkbetrieb verursachen. In solchen Fällen muss der Benutzer möglicherweise geeignete Maßnahmen ergreifen.
- Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Spezifikationen des Wandhalterungsskits

Nehmen Sie die hintere Abdeckung von der Connection Box ab und entfernen Sie die Abdeckungen der VESA-Bohrungen. Drücken Sie dazu mit einem Stift von der Innenseite der hinteren Abdeckung aus darauf. Installieren Sie anschließend die Wandhalterung.

➊ Wandhalterung / ➋ Gerät / ➌ Modell / ➍ VESA-Schraubenbohrungen (A * B) (mm) / ➎ Gewindemaß / ➏ Anzahl

Anschlüsse

Um die Display-Port-Anschlüsse zu erreichen, müssen Sie das Display aus der Connection Box ausbauen.

Anschluss	Beschreibung
DC20V	Dieser Anschluss dient zum Anschluss des Display-Netzteils.
TOUCH	Dieser Anschluss ist für Sie funktionslos. Er wird in der Produktion und nur für einen Funktionstest verwendet.
➔ (SERVICE)	Anschließen an ein USB-Gerät Die USB-Anschlüsse am Gerät sind für einen konstanten Strom von maximal 1,0 A ausgelegt. Wenn der Maximalwert überschritten wird, funktionieren die USB-Anschlüsse möglicherweise nicht.
ONE CONNECT	Verbindet das Display und die Connection Box über ein OCM-Kabel.

Para obter mais informações, transfira o manual do utilizador a partir do website.

* Consulte as descrições na página anterior.

Verificação dos componentes

- Ecrã:** Guia de configuração rápida / Certificado de garantia (não disponível em alguns locais) / Guia de regulamentação / Cabo de alimentação / Transformador de corrente
- Caixa de ligações:** Tomada múltipla / Cabo OCM / Parafuso (M4, L12) x 7 / Parafuso (M3, L5) x11 / Parafuso (M3, L8) x 2 / Cobertura x 2 / Cobertura do suporte do terminal EFT / Guia de suporte do terminal EFT

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.

Os componentes podem variar em locais diferentes.

O suporte do Kiosk não é fornecido. É necessário adquirir o suporte em separado e instalá-lo.

Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

Especificações

- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

Especificações do kit de montagem na parede

Desmonte a cobertura posterior da Caixa de ligações, remova as coberturas dos orifícios VESA pressionando-as com uma esfereográfica a partir do interior da cobertura posterior e, em seguida, instale o suporte de montagem na parede.

- ➊ Suporte de montagem na parede / ➋ Produto / ➌ Modelo / ➍ Especificações dos orifícios de parafusos VESA (A * B) (mm) / ➎ Tamanho da rosca / ➏ Quantidade

Portas

Para aceder às portas do ecrã, tem de desmontar o ecrã da caixa de ligações.

Porta	Descrição
DC20V	Esta porta é para a ligação do transformador de corrente do ecrã.
TOUCH	Esta porta não funciona. Só é utilizada para um teste de funcionamento durante o processo de produção.
➔ (SERVICE)	Liga-se a um dispositivo USB. As portas USB do produto aceitam até 1,0 A de corrente contínua. Se o valor máximo for excedido, as portas USB podem não funcionar.
ONE CONNECT	Liga-se ao ecrã e à caixa de ligações utilizando um cabo OCM.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης ρύθμισης

- Οι συσκευασμένες άρρες χρήσης αντί ήμερα για αυτό το προϊόν είναι. Λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η ενότητα ενδέχεται να καταστεί άσκη. Το προϊόν και η εμφάνισή μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υποκειμένου σε αλλαγές, χωρίς προηγουμένη εδωσίση, για τη βελτίωση της απόδοσης.
- Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειρίδιού χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.
- http://www.samsung.com/displaysolutions
- Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

- Οθόνι:** Οδηγός γρήγορης ρύθμισης / Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθενται σε ορισμένες τοποθεσίες) / Οδηγός κανονισμών / Καλώδιο τροφοδοσίας / Προσοδοτικό
- Κιβώτιο σύνδεσης:** Πολυπύρο / Καλώδιο OCM / Βίδες (M4, L12) x 7 / Βίδες (M3, L5) x11 / Βίδες (M3, L8) x 2 / Κάλυμμα φύλλου x 2 / Στήριγμα καλύμματος τερματικού EFT / Οδηγός στήριματος τερματικού EFT

Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσotte το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.

Το μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Δεν παρέχεται βάση για το Kiosk. Πρέπει να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε τη βάση ξεχωριστά.

Προδιαγραφές

- Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοεπαρμόβολές, και σε αυτήν την περίπτωση η χρήση ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
- Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο

Αποσυναρμολογήστε το πίσω κάλυμμα του Connection Box, αφαιρέστε τα φίλτα που καλύπτουν τις σπές VESA πατώντας με το ένα στυλό από την εσωτερική πλευρά του πίσω καλύμματος και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το στήριγμα στερέωσης σε τοίχο.

- ➊ Στήριγμα στερέωσης σε τοίχο / ➋ Προϊόν / ➌ Μοντέλο / ➍ Προδιαγραφές σπών βιδών VESA (Α * Β) (mm) / ➎ Μέγεθος σπασμάτων / ➏ Ποσότητα

Θύρες

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις θύρες της οθόνης, πρέπει να αποσυναρμολογήσετε την οθόνη από το κιβώτιο σύνδεσης.

Θύρα	Περιγραφή
DC20V	Αυτή η θύρα προορίζεται για τη σύνδεση του τροφοδοτικού της οθόνης.
TOUCH	Αυτή η θύρα δεν είναι λειτουργική θύρα. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δοκιμή λειτουργίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.
➔ (SERVICE)	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σε συσκευή USB. Οι θύρες USB του προϊόντος υποστηρίζουν μέγιστη τμήν συνεχούς ρεύματος 1,0 Α. Σε περίπτωση υπερφόρτσης της μέγιστης τμήνς οι θύρες USB ενδέχεται να μη λειτουργούν.
ONE CONNECT	Συνδέει την οθόνη και το κιβώτιο σύνδεσης μέσω καλωδίου OCM.

Para obter mais informações, transfira o manual do utilizador a partir do website.

* Consulte as descrições na página anterior.

Verificaçã dos componentes

- Display:** Ghid de configurare rapidă / Certificat de garanție (Nu este disponibil în anumite locații) / Ghid de reglementare / Cordon de alimentare / Adaptor de alimentare
- Cutie de conexiuni:** Prelungitor / Cablu OCM / Șurub (M4, L12) x 7 / Șurub (M3, L5) x11 / Șurub (M3, L8) x 2 / Folie de acoperire x 2 / Suport husă terminal EFT / Ghid husă terminal EFT
- În cazul în care lipsește componente,** contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.

Componentele pot diferi în locații diferite.

Nu se oferă stativul Kiosk. Stativul trebuie achiziționat și instalat separat.

Specificații

- Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsuri adecvate.
- Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Verificați-le kitului de montare pe perete

Dezasamblați capacul din spate al cutiei de conexiuni, îndepărtați foliile care acoperă găurile VESA apăsându-le cu un creion din interiorul capacului din spate și apoi instalați suportul de montare pe perete.

- ➊ Suport de montare pe perete / ➋ Produs / ➌ Model / ➍ Specificațiile găurilor de șurub VESA (A * B) (mm) / ➎ Dimensiune filet / ➏ Cantitate

Porturi

Pentru a accesa porturile display-ului, trebuie să dezasamblați display-ul din cutia de conexiuni.

Port	Descriere
DC20V	Acest port este destinat conectării adaptorului de alimentare al display-ului.
TOUCH	Acest port nu este un port funcțional. Este utilizat numai pentru un test operațional în timpul procesului de producție.
➔ (SERVICE)	Se conectează la un dispozitiv USB. Porturile USB de pe produs acceptă un curent constant maxim de 1,0 A. Dacă valoarea maximă este depășită, este posibil ca porturile USB să nu funcționeze.
ONE CONNECT	Conectează display-ul și cutia de conexiuni folosind un cablu OCM.

Magyar

Rövid telepítési útmutató

- A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál hosszabb használat esetén a garancia érvényét veszti.
- A termék színe és kialakítása a típusától függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a telepítésmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- További információért látogasson el a felhasználói kézikönyv a weboldalra.
- http://www.samsung.com/displaysolutions
- Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

- Kijelző: Rövid telepítési útmutató / Garanciaártya (nem mindenhol jár a termékhez) / Szabványosított útmutató / Tápkábel / Hálózati adapter
- Csatlakozódoboz: Hálózati elosztó / OCM-kábel / csavar (M4, L12) 7 db / csavar (M3, L5) 11 db / csavar(M3, L8) 2 db / fedőlap 2 db / tartó az EFT-terminals felhelyezés / vezetékek az EFT-terminalsához
- Kiválasztási doboz: Kiválasztó / Káldó OCM / Bidek (M4, L12) x 7 / Bidek (M3, L5) x11 / Bidek (M3, L8) x 2 / Csaptelep x 2 / EFT-terminals vaka turéjtás / EFT-terminals turéjtás rokasgrámta

Ha bármelyik alkatész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.

Az alkatrészek készenlének éltérhetnek.

A Kiosk állvány nem tartozék. Az állványt külön kell megvásárolni és felszerelni.

Műszaki adatok

- Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, az esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.

- Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

Fali konzolkészlet jellemzői

Szerelje le a csatlakozódoboz hátsó fedelét, távolítsa le a VESA furatokat fedő lapokat úgy, hogy egy kijelző megnyomja őket a hátsó fedél belsei oldala felől, majd szerelje fel a fali tartókeretet.

- ➊ Fali tartókeret / ➋ Termék / ➌ Modell / ➍ VESA csavarfurat-jellemzők (A * B) (mm) / ➎ Menetméret / ➏ Mennyiség

Portok

A kijelző portjai csak akkor hozzáférhetők, ha a kijelzőt el van távolítva a csatlakozódoboz.

Port	Leírás
DC20V	Ide csatlakoztatható a kijelző tápadaptere.
TOUCH	Ez a port nem működőképes. Kizárólag a gyártás folyamat során elvégzett működési ellenőrzések var használatban.
➔ (SERVICE)	Csatlakoztatás USB-eszközök. A készülékben levő USB-portok maximum 1,0 A állandó áramerősséget fogadnak el. A maximális érték túllépése esetén előfordulhat, hogy az USB-port nem működik.
ONE CONNECT	A kijelző és a csatlakozódoboz csatlakoztatása egy OCM-kábellel.

➊ Szűrőgyanta szterilizáció / ➋ Termék / ➌ Modell / ➍ VESA csavarfurat-jellemzők (A * B) (mm) / ➎ Menetméret / ➏ Mennyiség

Italiano

Guida di installazione rapida

- Utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per oltre 16 ore al giorno, la garanzia verrà invalidata.
- Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Per ulteriori dettagli, scaricare il manuale utente dal sito Web http://www.samsung.com/displaysolutions
- Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

- Display:** Guida di impostazione rapida / Garanzia (non disponibile in alcuni paesi) / Guida alle normative vigenti / Cavo di alimentazione / Alimentatore
- Scatola delle connessioni:** Striscia contatti / cavo OCM / Vite (M4, L12) x 7 / Vite (M3, L5) x11 / Vite (M3, L8) x 2 / Copertura x 2 / Fermo coperchio terminali EFT / EFT Guida fermo terminali

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla località. Il piedistallo Kiosk non è in dotazione. È necessario effettuare l'acquisto a parte e installare il piedistallo.

Specifiche

- Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
- Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Specifiche del kit di montaggio a parete

Smontare il coperchio posteriore della Scatola delle connessioni, rimuovere i copri fori VESA premendoli sopra con una penna dal lato interno del coperchio posteriore ed installare la staffa per il montaggio a parete.

- ➊ Staffa per il montaggio a parete / ➋ Prodotto / ➌ Modello / ➍ Specifiche dei fori delle vite VESA (A * B) (mm) / ➎ Dimensione filetto / ➏ Quantità

Porte

Per accedere alle porte del display è necessario staccare il display dalla scatola delle connessioni.

Porta	Descrizione
DC20V	Questa porta è dedicata al collegamento dell'alimentatore del display.
TOUCH	Questa porta non è funzionale. È utilizzata solo come test operativo durante il processo produttivo.
➔ (SERVICE)	Consente il collegamento a un dispositivo USB. Le porte USB sul prodotto accettano una corrente costante massima di 1,0 A. Se il valore massimo viene superato, le porte USB potrebbero non funzionare.
ONE CONNECT	Consente il collegamento del display alla Scatola delle connessioni mediante un cavo OCM.

➊ Sfilare il prodotto dalla A / ➋ Prodotto / ➌ Modello / ➍ Specifiche dei fori delle vite VESA (A * B) (mm) / ➎ Dimensione filetto / ➏ Quantità

Per accedere alle porte del display è necessario staccare il display dalla scatola delle connessioni.

Ports	Apraksts
DC20V	Šī pieslēgvietā ir paredzēta, lai savienotu displeja strāvas adapteri.
TOUCH	Šī pieslēgvietā nav funkcionāla pieslēgvietā. To izmanto tikai darbības pārbaudei ražošanas procesā.
➔ (SERVICE)	Savienojas ar USB ierīci. Izstrādājuma USB pieslēgvietās pieņem maksimālo nemainīgu strāvu 1,0 A. Ja maksimālā vērtība tiek pārsniegta, USB pieslēgvietas var nedarboties.
ONE CONNECT	Savienoj displeju un savienojuma bloku, izmantojot OCM kabeli.

➊ Sfilēt produktu no iepakojuma / ➋ Produkts / ➌ Modelis / ➍ VESA vītņu atstarotnes (A * B) (mm) / ➎ Vītņu izmērs / ➏ Kvantitāte

Slovenčina

Průručka rychlým nastavením

- Odpověďem, že este produkt není seřazen výrobku je méně jak 16 hodin denně. Aké výrobok používať denne dlhšie ako 16 hodín, záruka môže stratí platnosť.
- Buía a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúcho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
- 2 webovej lokalitý si stiahnite používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.
- Pozrite si opisy na predchádzajúci strane.

Kontrola komponentov

- Displej:** príručka rýchlym nastavením, záručný list (v niektorých lokalitách nie je k dispozícii), príručka s uvedením predpisov, napájač kábel, napájač adapter
- Prepojovacia skrinka:** napájacia lišta, kábel OCM / zavrtávk (M4, L12) x 7 / zavrtávka (M3, L5) x11 / zavrtávka (M3, L8) x 2 / poklopec x 2 / držák poklopecka EFT terminálu / vodica držiaka EFT terminálu

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.

Komponente sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Kioskový stojan nie je súčasťou balenia. Stojan je potrebné zakúpiť a nainštalovať samostatne.

Technické údaje

- Toto je produkt triedy A. V domácnom okružení môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.
- Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Specifikácie kompleta za montážu na zid

Rasklopíte zadnjú poklopac priključne kutije, uklonite ploščice koje pokrivaju VESA otvore tako što ćete ih gurnuti olovkom sa unutrašnje strane zadnjeg poklopcak, pa postavite zidni nosač.

- ➊ Zidni nosač / ➋ Proizvod / ➌ Model / ➍ Specifikacije za otvor za VESA zavrtanje (A * B) (mm) / ➎ Velčina navoja / ➏ Količina

Portovi

Da biste pristupili portovima ekrana, morate razviti ovaj ekran do priključne kutije.

Priključak	Opis
DC20V	Ovaj port je predviđen za priključivanje adaptera za napajanje ekrana.
TOUCH	Ovo nije funkcionalan port. Koristi se isključivo za testiranje rada tokom procesa proizvodnje.
➔ (SERVICE)	Povezivanje sa USB uređajem. Maksimalna konstantna jačina struje koju prihvataju USB portovi na uređaju iznosi 1,0 A. Ako se maksimalna vrednost premaši, USB portovi možda neće raditi.
ONE CONNECT	Povezuje ekran i priključnu kutiju pomoću OCM kabla.

➊ Sfilati na prepoljenje displeja a prepojovaci skrinjki pomoću kabla OCM.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

- Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek izmantots vairāk par 16 stundām dienā, garantija var tikt atzīta par spēkā neesošu.
- Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, un lai uzlabotu izstrādājuma veikspējību, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.
- http://www.samsung.com/displaysolutions
- Skatiet aprakstus iepriekšējā lapaspē.

Sastāvdaļu pārbaude

- Displejs:** izsā uzstādīšanas pamācība / garantijas karte (nav pieejama dažās vietās) / normatīvā dokumentācija / strāvas vads / strāvas adapteris
- Savienojuma bloks:** pagarinātājs / OCM kabelis / skrūve (M4, L12) x 7 / skrūve(M3, L5) x 11 / varžtas (M3, L8) x 2 / pārsēja x 2 / EFT termināla vāka turētājs / EFT termināla turētāja rokasgrāmatā

Ja jebkura komponente, kreiņķitēs j pārdevējā, is kuro jsgijote šj gamini.

Dažādas atbrašanās vietās sasādasjas var atšķirties.

Kioska statājs nav nodrošināts. Statīvs ir jāiegādājas un jāuzstāda atsevišķi.

Specifikācijas

- Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radioakaru traucējumus, un tad gādājuma lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
- Detaļietās ierīes specifikācijas skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

Nomēriet savienojuma kārbas atzīmuroves vāku un ioksnes, ar kurām ir nosēgi VESA caurumi, šās pieslēgiet ar pilspalpu no atzīmuroves vāka iekšpusē, un pēc tam uzstādiet sienas montāžas kronšteinu.

- Sienas montāžas kronšteins / ➋ Izstrādājums / ➌ modelis / ➍ VESA skrūves cauruma specifikācijas (A * B) (mm) / ➎ vītnes izmērs / ➏ daudzums

Porti

Lai piekļūtu displeja pieslēgvietām, jums ir jāatvieno displejs no savienojuma bloka.

Ports	Apraksts
DC20V	Šī pieslēgvietā ir paredzēta, lai savienotu displeja strāvas adapteri.
TOUCH	Šī pieslēgvietā nav funkcionāla pieslēgvietā. To izmanto tikai darbības pārbaudei ražošanas procesā.
➔ (SERVICE)	Savienojas ar USB ierīci. Izstrādājuma USB pieslēgvietās pieņem maksimālo nemainīgu strāvu 1,0 A. Ja maksimālā vērtība tiek pārsniegta, USB pieslēgvietas var nedarboties.
ONE CONNECT	Savienoj displeju un savienojuma bloku, izmantojot OCM kabeli.

➊ Sfilēt produktu no iepakojuma / ➋ Produkts / ➌ Modelis / ➍ VESA vītņu atstarotnes (A * B) (mm) / ➎ Vītņu izmērs / ➏ Kvantitāte

Per accedere alle porte del display è necessario staccare il display dalla scatola delle connessioni.

Ports	Apraksts
DC20V	Šī pieslēgvietā ir paredzēta, lai savienotu displeja strāvas adapteri.
TOUCH	