

BoostCharge USB-C®-GaN-Ladegerät (100 W)

Dieses preiswerte, kompakte USB-C-GaN-Ladegerät lässt sich leicht transportieren. Viele Geräte wie Smartphones, Laptops oder Tablets sind mit dem Ladegerät kompatibel, das sich zum Schnellladen mit bis zu 100 W eignet. Belkin SmartProtect gewährleistet Schutz vor Überhitzung beim Laden – zu Hause oder unterwegs.



Sie können Ihr iPhone 17 in 21 Minuten, Ihr Samsung S25 Ultra in 22 Minuten und Ihr MacBook Air 13" in 20 Minuten von 0 auf 50 % aufladen*



Profitieren Sie von breiter Kompatibilität und verwenden Sie ein Ladegerät für Laptops, Tablets, Smartphones und andere Geräte



Mit diesem Ladegerät reisen Sie mit leichtem Gepäck, da es ein sehr kompaktes Format hat. Es ist 33 % kleiner als das Apple 96W MacBook-Ladegerät



Weniger Erwärmung, höhere Effizienz und sichereres Laden mit GaN

Technische Daten

- Laden mit GaN-Technologie
- Unterstützte Protokolle: PD 3.2, QC5, AVS, PPS, UFCS, FCP, Xiaomi HyperCharge, Samsung SFC 2.0
- Kompatibel mit Laptops, Tablets, Smartphones und anderem Zubehör
- Einklappbare Kontaktstifte für Reisen (feste Kontaktsteifte für Thailand und Korea)
- Farben: Schwarz oder Weiß
- Kabellänge: 1,5 m
- Leistung: Maximal 100 W
- Belkin SmartProtect
 - Stromerkennung
 - Schutz vor Spannungsspitzen
 - Überlastschutz
 - Kurzschlusschutz
 - Überspannungsschutz
 - Temperaturkontrolle
 - Schutz vor Signalstörungen
 - Schutz vor ESD (elektrostatischer Entladung)

Physische Merkmale

Produktabmessungen:
USA/China
Gesamtgröße (ausgeklappt): 81 mm (L) x 61 mm (B) x 30,8 mm (H)
Gesamtgröße (eingeklappt): 65 mm (L) x 61 mm (B) x 30,8 mm (H)
Gewicht: 138 g

Fest EU/KR
Gesamtgröße (ausgeklappt): 102,6 mm (L) x 61 mm (B) x 35,8 mm (H)
Gewicht: 139 g

Einklappbar EU
Gesamtgröße (ausgeklappt): 107,5 mm (L) x 61 mm (B) x 35,6 mm (H)
Gesamtgröße (eingeklappt): 78 mm (L) x 61 mm (B) x 35,6 mm (H)

Fest UK
Gesamtgröße (ausgeklappt): 101,7 mm (L) x 61 mm (B) x 48,6 mm (H)

Einklappbar UK
Gesamtgröße (ausgeklappt): 102 mm (L) x 61 mm (B) x 48,6 mm (H)
Gesamtgröße (eingeklappt): 79 mm (L) x 61 mm (B) x 48,6 mm (H)

Indonesien
Gesamtgröße (ausgeklappt): 87,4 mm (L) x 61 mm (B) x 41,5 mm (H)

Thailand
Gesamtgröße (ausgeklappt): 102,6 mm (L) x 61 mm (B) x 35,5 mm (H)

Abmessungen der Verpackung
Eingeklappt: 72 mm (L) x 58 mm (B) x 35 mm (H)
Gewicht: 171 g

Kompatibilität

Für Laptops, Tablets, Smartphones, Gaming-Geräte und anderes Zubehör

Verpackungsinhalt

- BoostCharge USB-C-GaN-Ladegerät (100 W)
- 1,5-m-Kabel

Garantie

2 Jahre Belkin Herstellergarantie und Garantie für angeschlossene Geräte für 2.000 €⁺

Vorzüge von Belkin

Eine Marke, der mehr als 1 Milliarde Menschen vertrauen⁺
Zukunftsweisende Technologie und Innovation seit über 40 Jahren
Umfassende Prüfverfahren garantieren Qualität und Langlebigkeit

Artikelnummer nach Region

AMER	WCH025dq1.5WHB6, BBC039tt1.5BKB6 , WCH025bk1.5WHB6, WCH025bk1.5BKB6
EMEA	WCH024kq1.5WHB6, WCH024my1.5WHB6, BBC039kqBK, BBC039myBK, WCH025kq1.5WHB6, WCH025kq1.5BKB6, WCH025myBK, WCH025kqBK, WCH025myWH, WCH025kqWH
APEA	WCH025th1.5WHB6, WCH025kr1.5WHB6, WCH025yz1.5WHB6, WCH025zb1.5WHB6, WCH025qc1.5WHB6, WCH025my1.5WHB6

⁺ Basiert auf internen Tests. Das Belkin GaN-Ladegerät lädt ein iPhone 17 in 21 Minuten, ein Samsung Galaxy S25 Ultra in 22 Minuten und ein MacBook Air 13" in 20 Minuten von 0 auf 50 % auf. Die Ladezeiten hängen von Umgebungsfaktoren ab; die tatsächlichen Resultate können variieren.

⁺ Belkin repariert oder ersetzt elektronische Geräte, die durch elektrische Ladung beschädigt wurden, während sie ordnungsgemäß an dieses Produkt angeschlossen waren, bis zu einem Betrag von 2.000 €. Weitere Informationen finden Sie auf belkin.com/cew.

⁺ Belkin hat seit dem Jahr 2000 weltweit mehr als eine Milliarde Produkte verkauft.

© 2026 Belkin International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller. USB-C ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum. iPhone und MacBook Air sind Marken der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. PR1645600