D735

USB-Anschluss | Power-over-Ethernet | IPv6 & IPv4 | Gigabit Ethernet | Erweiterungsmodul anschließbar | Headset anschließbar | Sicherheit (TLS & SRTP)

Vorteile

- Hochauflösendes 2,7"-TFT-Display (6,9cm)
- 32 selbst beschriftende Funktionstasten (8 physisch)
- Sensorgestützte Benutzeroberfläche
- Freisprecheinrichtung mit Breitband-Audio
- Verbesserte Audioqualität durch Digital Signal Processor (DSP)
- 2-port Gigabit Ethernet-Switch (RJ45)
- Power over Ethernet IEEE 802.3af, Klasse 2
- USB Headset-fähig[1]
- D7 Erweiterungsmodul-fähig[1]
- Anschlussmöglichkeit für USB WiFi-Stick[1]
- Anschlussmöglichkeit für schnurlose Headsets über Electronic Hook Switch (EHS)[1]
- Zwei Aufstellungswinkel möglich: 46° und 28°

Features
- 12 SIP-Identitäten/-konten
- XML-Browser
- Anruflisten für verpasste, gewählte, und angenommene Anrufe
- Internes Telefonbuch mit 1000 Einträgen
- Unterstützung mehrerer Sprachen
- DTMF Inband-/Outband-/SIP-Info-Signalisierung
- Kompatibel mit allen großen IP-Telefonplattformen

Anruf-Features
- Kurzwahl
- URL-Wählen
- Lokaler Wählplan
- Automatische Wahlwiederholung bei besetzt
- Rückruf bei Besetzt/nicht erreichbar(2)
- Anruferkennung
- Anklopfen
- Anrufabweisung (Sperrliste)
- Automatische Rufannahme
- Halten
- Haltemusik(2)
- 4 gleichzeitige Verbindungen möglich
- Anrufweiterleitung mit und ohne Ankündigung
- Rufumleitung
- Telefonbasierte Konferenz mit 3 Teilnehmern
- Nebenstellenbeobachtung, Anrufheranholung(2)
- Anrufe parken, geparkte Anrufe heranholen(2)
- Multicast-Durchsagen
- Nicht-stören-Modus (“DND”)
- Tastatursperre
- Kundennummer (Client matter code (CMC))(2)
- Unified Communications-fähig

Audio
- Codecs:
  - G.711 A-law, µ-law
  - G.722 (Breitband)
  - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Integrierte, zuordenbare Klingeltöne
- Komfortrauschen (CNG - Comfort noise generator)
- Sprechpausenerkennung (VAD - Voice activity detection)

Einrichtung
- Über Webbrowser konfigurierbar
- Provisionierung:
  - Automatisches Laden der Einstellungen über HTTP/HTTPS/TFTP
  - DHCP Options 66/67
  - Snom Redirection-Service (Umleitungsdienst)
  - Konfigurierung und Aktualisierung mit TR-069 / TR-111

Protokolle
- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Telefonbuch)
- Dual-Stack IPv4 / IPv6

Benutzeroberfläche
- Lokalisation (Sprache, Zeit, Wählton/Freizeichen)
- Rote LED zum Anzeigen von Anrufen und wartenden Nachrichten
- 4 kontext-sensitive Tasten
- 32 (8 physisch) selbst beschriftende programmierbare LED-Tasten
- Spezielle Tasten für Mailboxabfrage, Nicht-stören-Modus (DND), Telefonbuch, Menü, Anrufweiterleitung, Halten
- Audiotasten mit LEDs: Mikrofon stummschalten, Freisprechen, Headset
- Lautstärketaste
- 5-Wege-Navigationstaste
- Bestätigungs- und Abbruchtasten
- Sensorgestützte Benutzeroberfläche

Sicherheit
- 802.1X Authentifizierung und EAPOL
- Transport layer security (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS server/client
- Passwortgeschützte Weboberfläche
- VPN-Unterstützung
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

Telefon-Features

- Abmessungen (ca.):
  - 205 x 185 x 40 mm (LxBxT) ohne Fuß
  - 205 x 185 x 200/220 mm (LxBxT) mit Fuß
- Gewicht (ca.): Gerät 710 g, Fuß 120g
- Eingangsspannung: 5V DC (SELV)
- Stromversorgung: PoE oder Netzteil 5V DC 10 W[1]
- Hörer: 4P4C-Buchse
- Headset-Anschlüsse: 4P4C; Unterstützung für Snom EHS Advanced[1]
- Hörgerätekompatibler Hörer
- 1 x USB 2.0-Anschluss, Typ A
- Umgebungsbedingungen:
  - Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C
  - Nichtbetrieb: -10°C bis 45°C
  - Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht-kondensierend)
- Im Lieferumfang enthalten:
  - Telefongerät
  - Fuß
  - Hörer mit Hörerkabel
  - Ethernetkabel
  - Quick Start Guide
- Farbe: Schwarz oder Weiß

Konformität

- CE
- Sicherheit IEC 60950

[1] Optionelles Zubehör (Produktnummer siehe unten)
[2] Wenn von der Telefonanlage unterstützt

Produktnummern

Zubehör

00004011	D7 Erweiterungsmodul
00004325	Netzteil Snom A6 / EU clip
00001168	UK-Clip für Snom A6
00004394	Snom Netzteil 10W
00004395	UK-Clip für Snom Netzteil 10W
00002362	Snom EHS Advanced
00003820	Wandhalterung 7xx-Telefone
00004387	DECT-Headset Snom A170
00004341	Monaurales Headset Snom A100M
00004342	Binaurales Headset Snom A100D
00004343	ACUSB Headset-Adapter

Telefone (Serie)

00004349	Snom D785 black
00004392	Snom D785 white
00003917	Snom D765
00004259	Snom D745
00004389	Snom D735 black
00004396	Snom D735 white
00003916	Snom D725
00004039	Snom D715 black
00004381	Snom D715 white
00004353	Snom D712

Überblick Serie

Version 1.1.0. / de / 05 · 2018
Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Südafrika, Australien, Japan, China und anderen Regionen und Ländern. Soweit nicht anders angegeben, sind alle in diesem Dokument genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Dies gilt insbesondere für Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung verändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer. snom.com