


# DIGITUS CAT 6A Keystone Modul, geschirmt mit intelligentem Kabelmanager, Set (24 Stück)

DN-93619-24  
EAN 4016032458760



**CAT 6A Keystonebuchse, STP, werkzeuffrei, Staubsch int. Kabelmanager, Metall-Snap-In, Set: 24 Stk.**

Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93619-24 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die Module besitzen eine 360° Schirmkontaktierung, einen Rasthebel aus Metall und einen wiederverschliessbaren, intelligenten Kabelmanager zur Zugentlastung und Kabelfixierung. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panel. Die werkzeuffreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.

**Designfähig, geschirmt, werkzeuffrei, mit Metall-Rasthebel und intelligentem Kabelmanager**

- Kategorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Geeignet für PoE/PoE+ (IEEE 802.3af, 3at)
- Geeignet für die Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
- RJ45-Buchse, 8P8C
- Kabelinstallation über Schneidklemmen, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Zugentlastung und Kabelfixierung mittels intelligentem Kabelmanager
- Werkzeuffreier Montageanschluss
- 360°-Schirmkontaktierung
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss – vernickelt
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ

- Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-51)
- Haltekraft: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 – 22/1), Litzen und Massivdraht
- Getestet mit AWG 22/1 massivem Installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A Verlegekabel)
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- Werkzeuffreie Installation mittels LSA Schneidklemmen, farbcodiert gem. EIA/TIA 568 A & B
- Intelligenter Kabelmanager (Wiederverschließbar)
- Abmessungen (HxBxT): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Gewicht: 19,5 g
- Farbe: Silber
- Ausführung: Buchse (Jack)
- Anschlussart: LSA
- Anschlussart: LSA
- Geschirmt: ja
- Kategorie: 6A (IEC)
- Geeignet für Rundkabel: ja
- Geeignet für Litzenleiter: ja
- Geeignet für Massivleiter: ja
- Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
- AWG-Bereich: 26 ... 22

**Lieferumfang**

- DN-93619-24 (24er-Set CAT 6A Keystone Module)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	36	22,50	23,40	53,50	31,30	39.184,50
Innen-VPE	1	0,63	7,50	16,50	6,50	804,38
Einzel-VPE	1	0,63	3,10	1,50	2,10	9,77
Netto einzeln ohne VP	1	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

