



APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Typ C- und -A-Ports mit Ladefunktion

BE850G2-GR

Rufen Sie für weitere Informationen 0800 111 469

- Beinhaltet: User manual

Ausgang	
Ausgangsleistungskapazität	520 Watt / 850VA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	520 Watt / 850VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Effizienz bei voller Ladung	80.0 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)	47 - 63 Hz Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen	220
Topologie	Standby
Art der Wellenform	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(6) Schuko CEE 7 (2) Schuko CEE 7
Transfer Time	6 ms typical : 10 ms maximum

Eingang	
Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	47-63 Hz
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Kabellänge	1.8Meter
Effizienz bei voller Ladung	80.0 %
Andere Eingangsspannungen	220
Maximaler Eingangsstrom	6.0A

Haftungsausschluss: Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.

Batterien und Überbrückungszeit	
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit	16Stunde(n)
Austauschbatterie	BX750MI-FR 
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)	2 - 5
Batterieladegeräteleistung (Watt)	6 Watt
Battery Volt Amp Stunde Kapazität	93
Runtime	View Runtime Graph (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website) View Runtime Chart (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website)
Effizienz	View Efficiency Graph (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website)

Kommunikation & Management	
Datenschnittstelle (n)	USB
Steuerkonsole	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Steuerungspanel	Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Überspannungsschutz und Filterung	
Surge energy rating	310Joule
Data Line Protection	Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ45-Stecker), Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ45-Stecker)

Abmessungen	
Maximale Höhe	120mm, 12.0cm
Maximale Breite	130mm, 13.0cm
Maximale Tiefe	365mm, 0.0cm
Nettogewicht	4.5kg
Versandgewicht	5.0kg
Höhe für Versand	190mm, 19.0cm
Breite für Versand	186mm, 18.6cm
Tiefe für Versand	441mm, 44.1cm

Haftungsausschluss: Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.

Technische Spezifikationen

APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Typ C- und -A-Ports mit Ladefunktion | BE850G2-GR | Heruntergeladen am 10/16/2020 (EST)

Life Is On



Abmessungen	
Farbe	Schwarz
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	559 x 457 x 203mm
Master Carton Weight	16.0
SCC Codes	10731304347283

Umgebung	
Betriebstemperaturbereich	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 90 %
Operating Elevation	0 - 914.4Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Storage Elevation	0 - 4572Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche	45.0dBA

Conformance	
Begutachtung	CE, EAC
Equipment protection policy	Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro

Haftungsausschluss: Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.