

Bild		
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7"-CMOS-Sensoren
	Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 15 Bildern pro Sekunde
	Linse	f=2,8 mm, Max: F1,6
	Videokomprimierung	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 106°
		Vertikal: 56°
	Infrarot-Nachtsichtgerät	Bis zu 10 Meter (33 Fuß); LED: 6 Stück/850 nm (automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
	Scheinwerfer	(1,6 W, 6500 K, 180 lm)
	Bildrate	2 fps - 20 fps (Standard: 15 fps)
	Code Rate	Hauptstream: 2048 Kbit/s - 5120 Kbit/s (Standard: 3072 Kbit/s)
		Substream: 64 Kbit/s - 512 Kbit/s (Standard: 256 Kbit/s)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Leistungsbedarf	Gleichstrom	5,0 V Gleichstrom = 1A
Schnittstelle	Stromanschluss	Gleichstromanschluss
	Reset-Taste	JA
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt microSD-Karten bis zu 512 GB
	Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
W-lan	Drahtlosstandard	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
	Drahtlose Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Bluetooth	Frequenzband	2402 MHz-2480 MHz
Software	Unterstützte Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
	Benutzerzugriff	Maximal 20 Benutzer (1 Administrator & 19 Benutzer); Maximal 12 gleichzeitige Streams (2 Haupt- & 10 Unter-Streams)
Weitere Merkmale	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Fahrzeuwerkerkennung/Tiererkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung (Standard); Geplante Aufzeichnung, 24/7-Aufzeichnung
	Zeitraffer	JA
	Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % ~ 85 %
	Wetterfest	IP65
Mechanisch	Dimension	99 x 91 x 60 mm
	Gewicht	168 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	Zwei Jahre eingeschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/