


<b>Bild</b>			
<b>Modell</b>	<b>E-Serie E340</b>		
<b>Video und Audio</b>	Bildsensor	1/2,8" CMOS-Sensoren	
	Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 20 Bildern pro Sekunde	
	Linse	f=2,8–8 mm, Max: F1,6	
	Zoom	3-facher optischer Zoom	
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (40 Fuß); LED: 10 Stück/850 nm (automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)	
	Bildrate	Hauptstream: 2fps – 20fps (Standard: 20fps)	
		Substream: 4fps – 15fps (Standard: 10fps)	
	Coderate	Hauptstream: 2048 Kbit/s – 5120 Kbit/s (Standard: 4096 Kbit/s)	
Substream: 64 Kbit/s – 512 Kbit/s (Standard: 256 Kbit/s)			
Audio	Zwei-Wege-Audio		
<b>Strombedarf</b>	Gleichstrom	5,0 V Gleichstrom= 2A	
<b>Schnittstelle</b>	Stromanschluss	Gleichstromanschluss	
	Reset-Taste	JA	
	Ethernet-Anschluss	Ein 10M/100Mbps; RJ45	
	SD-Kartensteckplatz	Maximale Unterstützung: 512 GB microSD-Karte	
	Audio-Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher	
<b>W-lan</b>	Drahtloser Standard	IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n	
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz	
	Wireless-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3	
<b>Schwenken und Neigen</b>	PT-Winkel (max.)	Schwenken: 355°, Neigen: 50°	
	Voreingestellte Punkte	Unterstützt 1 Schutzposition und bis zu 64 voreingestellte Positionen	
	Power-Off-Speicherfunktion	JA	
	Automatisches Tracking	JA (Nur Pfanne)	
<b>Software</b>	Browser unterstützt	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
	Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Administrator und 19 Benutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Haupt- und 10 Nebenstreams)	
<b>Andere Eigenschaften</b>	Smart Alarm	Bewegungserkennung/Menschenerkennung/Haustiererkennung/Schreierkennung	
	Aufnahmemodus	Bewegungsgesteuerte Aufnahme (Standard); Geplante Aufnahme, 24/7-Aufnahme	
	Zeitraffer	JA	
	Smart Home-Kompatibilität	Alexa, Google Assistant	
	Datenschutzmodus	JA	
<b>Arbeitsumfeld</b>	Betriebstemperatur	-10°C..+55°C	
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % bis 85 %	
<b>Mechanisch</b>	Dimension	Φ84x118mm	
	Gewicht	275 g	
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>	