

DIGITUS Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / SC

DN-82021-1
EAN 4016032293101



Fast Ethernet Media Converter, Singlemode SC Stecker, 1310nm, bis zu 20km

Die Medienkonverter von DIGITUS stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Ein umfangreiches Sortiment an Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Die Link Fault Pass Through Funktion ermöglicht sorgenloses Arbeiten. So können Probleme in der Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit durch den Administrator ausfindig gemacht und beseitigt werden. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot macht DIGITUS zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100Base-TX to 100Base-FX
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Reichweite bis zu 20km
- Wellenlänge: 1310 nm
- Singlemode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

- Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung
- Geeignet für 9/125µm Glasfaserkabel
- Sendeleistung: Minimum -15 dBm, Maximum -8 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -38 dBm
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- 128kB Datenpuffer
- Betriebstemperatur: 0 bis 55°C
- Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Eingangsspannung: 5V DC
- Max. Stromaufnahme: 800mA
- Stromverbrauch: 2,5W
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: SC
- Distanz (km): 20
- Modus: Singlemode
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet

Lieferumfang

Lieferumfang

- Medienkonverter
- Schnellstartanleitung
- Netzteil

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	9,00	30,00	27,00	55,00	44.550,00
Innen-VPE	1	0,45	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Einzel-VPE	1	0,45	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Netto einzeln ohne VP	1	0,35	6,00	21,60	16,10	2.086,56

Weitere Anwendungsbilder:



Part Number	Port 1	Port 2	Connector	Distance	Medium	Bandwidth	Operating Temperature	Approval Status
DM-MC01	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	100m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC02	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC03	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	500m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC04	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	1000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC05	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	2000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC06	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	5000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC07	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	10000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC08	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	20000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC09	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	50000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC10	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	100000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC11	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC12	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	500000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC13	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	1000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC14	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	2000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC15	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	5000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC16	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	10000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC17	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	20000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC18	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	50000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC19	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	100000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC20	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC21	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	500000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC22	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	1000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC23	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	2000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC24	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	5000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC25	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	10000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC26	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	20000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC27	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	50000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC28	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	100000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC29	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC30	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	500000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC31	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	1000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC32	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	2000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC33	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	5000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC34	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	10000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC35	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	20000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC36	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	50000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC37	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	100000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC38	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC39	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	500000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC40	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	1000000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC41	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	2000000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC42	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	5000000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC43	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	10000000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC44	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	20000000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC45	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	50000000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC46	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	100000000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC47	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	200000000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC48	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	500000000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC49	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	1000000000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC
DM-MC50	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000 RJ45	2000000000000000000m	Fiber	10/100/1000	0°C to 40°C	CE, FCC